

CU 7702 4P flex

Cable de datos flexible, S/FTP, Categoría 7, AWG26, Euroclase B2ca

862 MHz



- 1 Conductor: cable de cobre trenzado AWG26
- 2 Conductor aislado con PE (polietileno): 0.99 mm Ø
- 3 Blindaje (par): Hoja de Aluminio PETP
- 4 Blindaje: cobre trenzado estañado
- 5 Cubierta exterior: FRNC / LS0H, varios colores



Descripción

Cable de conexión (Patch cord; Latiguillo) Cat.7 de calidad eléctrica y mecánica superior: supera los requisitos de ISO / IEC 11801, IEC 61156-6, EN 50173-1 y EN 50288-4-2.

Excelente blindaje debido al efecto del blindaje por pares y el trenzado del cobre

Clara diferenciación de los cables en el conector montado gracias a los diferentes colores.

Compatible con todo el hardware de conexión actual de acuerdo con EN 50173 e ISO / IEC 11801 y 60603-x.

Impresión de aplicaciones

tanto como patch cord (latiguillo) en paneles así como cable de conexión para equipos. Adecuado especialmente para aplicaciones CP (Consolidation Point)

Para la transmisión de señales digitales y analógicas de voz, video y datos.

Adecuado para todas las aplicaciones de redes de ICT hasta aplicaciones de clase F (600 MHz) de acuerdo con EN 50173-1 e ISO / IEC 11801.

Optimizado para la transmisión de señales de banda ancha (como televisión por cable) de acuerdo con IEC 15018.

Aplicable para Power over Ethernet (PoE) / PoE +.

Propiedades generales

Campo de aplicación	Interior
Color del cable	blanco/azul, rojo/naranja, negro/verde, amarillo/marrón, según IEC 60189 e IEC 60708
Temperatura de instalación	0 °C - +50 °C
Temperatura de funcionamiento	-20 °C - +60 °C
Material exterior de la vaina	FRNC/LSZH
Impreso	DATWYLER «tipo de cable» «texto adicional» «número de lote» «metraje»

Propiedades eléctricas

Atenuación de acoplamiento	70 dB
Atenuación de desequilibrio de extremo cercano LCL a 1-600 MHz	40 dB
Blindaje	blindado
capacidad operativa	43 pF/m
Categoría	Cat.7
Gbit/s	Up to 10 Gbit/s
Impedancia a 100 MHz, 5o	100 Ω
Impedancia de transferencia	10 mΩ/m
NVP %	78
Resistencia a los bucles a 20 °C	270 Ω/km
Segregation class	c
Sesgo de retraso	4 ns/100 m

Frecuencia [MHz]	Categoría	Atenuación [dB] (10M)	NEXT [dB]	ACR-N [dB] (10M)	PS-ACR-N [dB] (10M)	ACR-F [dB] (10M)	Pérdida de retorno [dB]
1		0,26	100	100	97	100	26
4		0,5	100	99	96	99	32
10		0,79	100	99	96	99	35
100	5e	2,67	100		94	97	30
				97			
250	6	4,3	95	91	88	95	27
500	6 _A	6,2	92	86	83	91	24
600	7	6,71	90	83	80	88	23
800		7,9	90	82	79	87	21
862		8,3	90	82	79	87	21

Los datos de rendimiento indicados son valores típicos medidos.

Propiedades mecánicas

Solid / Flex	alambre trenzado (flexible)
AWG	26
Flexión repetida	1000 cycles
Número mínimo de impactos	10
Radio mínimo de flexión	20 mm
Resistencia a la tracción (4P)	56 N
Resistencia mínima al aplastamiento / 10cm	600 N

Estándares

Cat./Class	Cat.7 / Class F
PoE	IEEE 802.3af
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-6: B2 _{ca}
Cero halógeno gases no corrosivos	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SA
Propagación de llamas	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
Densidad de humo	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD - applies to FRNC/LS0H
Normativa sobre cables	ISO/IEC 61156-6, EN 50288-4-2

Versiones

Número de material	Producto	Reacción al fuego	Dimensiones n x p x [mm ² (AWG)]	Color de la funda exterior	Dimensiones de la cubierta exterior [mm]	Prop. CU [kg/km]	Peso [kg/km]	Carga de fuego [kWh/m]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
18114600BK	CU 7702 4P Flex	B2ca-s1a,d1,a1	4 x 2 x 0.132 (AWG26)	gris	5.8	18,1	36	0,11	1000 m bobina	40393910042016
18124300BK	CU 7702 4P Flex	B2ca-s1a,d1,a1	4 x 2 x 0.132 (AWG26)	amarillo	5.8	18,1	40	0,11	1000 m bobina	40393910041644
18277300BK	CU 7702 4P Flex	B2ca-s1a,d1,a1	4 x 2 x 0.132 (AWG26)	tinto	5.8	18,1	40	0,11	1000 m bobina	40393910041262
18278400BK	CU 7702 4P Flex	B2ca-s1a,d1,a1	4 x 2 x 0.132 (AWG26)	anaranjado	5.8	18,1	40	0,11	1000 m bobina	40393910041200
18287100BK	CU 7702 4P Flex	B2ca-s1a,d1,a1	4 x 2 x 0.132 (AWG26)	negro	5.8	18,1	40	0,11	1000 m bobina	40393910041101
18287200BK	CU 7702 4P Flex	B2ca-s1a,d1,a1	4 x 2 x 0.132 (AWG26)	verde	5.8	18,1	40	0,11	1000 m bobina	40393910041040
18287300BK	CU 7702 4P Flex	B2ca-s1a,d1,a1	4 x 2 x 0.132 (AWG26)	azul	5.8	18,1	40	0,11	1000 m bobina	40393910040982
18565500BK	CU 7702 4P Flex	B2ca-s1a,d1,a1	4 x 2 x 0.132 (AWG26)	morado	5.8	18,1	40	0,11	1000 m bobina	40393910040005
18844000BK	CU 7702 4P Flex	B2ca-s1a,d1,a1	4 x 2 x 0.132 (AWG26)	blanco	5.8	18,1	40	0,11	1000 m bobina	40393910034868

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2022-09-02 10:14:04