


## DCS patchkabel LCDU/PC - LCDU/APC, E9/125 G.652.D BLO

Hoog prestatievermogen



DCS patchkabel (FR/LSZH), 2 vezels OS2

### Beschrijving

Uniboot patch cable with Intelli-Cross® mechanism for fast polarity change.  
Compact cable design with FR/LSOH cable sheath (2.1 mm) and 2 fibres.  
Available in standard lengths up to 10 m.  
Other lengths available on request.  
Connectivity A to A or A to B.  
Sticker labelling at both cable ends.  
Each patch cable is equipped with push-pull tabs.

### Toepassing

The LCD to LCD patch cables for are suitable for all high-performance applications with duplex signals in the data center environment. The round patch cables are assembled with LCD Uniboot Intelli-Cross Pro connectors (high-performance) at both ends. The patch cables are assembled to a very high quality and guarantee optimum values for optical performance (IL/RL).

### Constructie

Buitenmantel	FR/LSZH
Kabel	rond
Mantelkleur	geel

## Optische eigenschappen

Vezeltype	E9/125 G.652.D BLO
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	LCDU/PC
Ferrule polijsting connector A	PC 0°
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	50 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	55 dB
Connector type side B	LCDU/APC
Ferrule polijsting connector B	APC 8°
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	65 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	75 dB

## Mechanische eigenschappen

Kleur behuizing connector A	blauw
Kleur behuizing connector B	groen

## Leveringsomvang

DCS patchkabel (FR/LSOH) met 2 vezels OS2  
 Hoogwaardige connectormontage met LCD Uniboot Intelli-Cross Pro.  
 Alle aansluitingen incl. push-pull tabs.  
 Etikettering met zelfklevers aan beide kabeluiteinden.

## Normen / Standards

Rookdichtheid	IEC 61034-1/-2
Nulhaloogen geen corrosieve gassen	IEC 60754-1/-2
Vlamdovend	IEC 60332-1-2
Vlam verspreid	IEC 60332-3-22

## Noot

Connectivity methods according to TIA-568-C.3 and EN 50174-1

## Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
47339000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	1	A naar A	0,02 kg	1 stk.	40393910007206
47339100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	2	A naar A	0,02 kg	1 stk.	40393910007190
47339200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	3	A naar A	0,03 kg	1 stk.	40393910007183
47339300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	4	A naar A	0,03 kg	1 stk.	40393910007176
47339400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	5	A naar A	0,04 kg	1 stk.	40393910007169
47338000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	1	A naar B	0,02 kg	1 stk.	40393910007268
47338100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	2	A naar B	0,02 kg	1 stk.	40393910007251

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
47338200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	3	A naar B	0,03 kg	1 stk.	40393910007244
47338300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	4	A naar B	0,03 kg	1 stk.	40393910007237
47338400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC	5	A naar B	0,04 kg	1 stk.	40393910007220

Intelli-Cross® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKOH GIKEN Co., Ltd.

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-11-23 13:02:59