




DCS Patchkabel LCDU/PC - LCDU/PC, G50/125 OM3

High-Performance



DCS Patchkabel (FR/LSZH), 2 Fasern OM3

Beschreibung

Uniboot-Patchkabel mit Intelli-Cross[®]-Mechanismus zur schnellen Polaritätsänderung.
Kompakter Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel (Ø 2.1 mm) und 2 Fasern.
Erhältlich in den Standardlängen bis 10 m.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Konnektivität A to A oder A to B.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Jedes Patchkabel ist mit Push-Pull-Stäbchen ausgerüstet.

Anwendung

Die LCD-auf-LCD-Patchkabel eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex-Signalen im Datacenter-Umfeld.
Die runden Patchkabel sind an beiden Enden mit LCD Uniboot Intelli-Cross Pro-Steckern (High-Performance) konfektioniert.
Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten sie Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL).

Konstruktion

Kabel	rund
Mantelfarbe	türkis
Mantelmaterial	FR/LS0H

Optische Eigenschaften

Fasertyp	G50/125 OM3
Ferrulenmaterial	Zirconia
Steckertyp Seite A	LCDU/PC
Ferrulenschliff Stecker A	PC 0°
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,12 dB
RL minimal, Stecker A	35 dB
RL typisch, Stecker A	40 dB
Steckertyp Seite B	LCDU/PC
Ferrulenschliff Stecker B	PC 0°
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker B	0,12 dB
RL minimal, Stecker B	35 dB
RL typisch, Stecker B	40 dB

Mechanische Eigenschaften

Gehäusefarbe Stecker A	aqua
Gehäusefarbe Stecker B	aqua

Lieferumfang

DCS-Patchkabel (FR/LSOH) mit 2 Fasern OM3
Hochwertige Steckerkonfektion (High-Performance) bei LCD Uniboot Intelli-Cross Pro.
Alle Stecker inkl. Push-Pull-Stäbchen.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.

Normen

Rauchdichte	IEC 61034-1/-2
Halogenfreiheit, Korrosivität	IEC 60754-1/-2
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1-2
Flammenausbreitung	IEC 60332-3-22

Anmerkung

Konnektivitätsmethoden nach TIA-568-C.3 und EN 50174-1:2009

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
47542000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A - A	0,02 kg	1 Stk.	40393910006490
47542100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A - A	0,02 kg	1 Stk.	40393910006483
47542200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A - A	0,03 kg	1 Stk.	40393910006476
47542300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A - A	0,03 kg	1 Stk.	40393910006469
47542400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A - A	0,04 kg	1 Stk.	40393910000092
47542500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A - A	0,04 kg	1 Stk.	40393910000085
47542600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A - A	0,04 kg	1 Stk.	40393910000078

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
47542700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A - A	0,05 kg	1 Stk.	40393910006452
47542800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A - A	0,05 kg	1 Stk.	40393910000061
47542900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A - A	0,06 kg	1 Stk.	40393910000054
47540000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A - B	0,02 kg	1 Stk.	40393910006599
47540100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A - B	0,02 kg	1 Stk.	40393910000108
47540200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A - B	0,03 kg	1 Stk.	40393910006582
47540300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A - B	0,03 kg	1 Stk.	40393910006575
47540400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A - B	0,04 kg	1 Stk.	40393910006568
47540500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A - B	0,04 kg	1 Stk.	40393910006551
47540600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A - B	0,04 kg	1 Stk.	40393910006544
47540700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A - B	0,05 kg	1 Stk.	40393910006537
47540800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A - B	0,05 kg	1 Stk.	40393910006520
47540900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A - B	0,06 kg	1 Stk.	40393910006513

Intelli-Cross® ist ein eingetragenes Warenzeichen von SEIKOH GIKEN Co, Ltd.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2023-11-23 13:03:00