

## DCS trunk cable, LCDU/PC - LCDU/PC, E9/125 G.652.D BLO

para la interconexión de los módulos DCS



Cable troncales DCS, 6x LCDU/PC, G.652.D BLO

### Descripción

Construcción de cable compacto, sin metal, con cubierta de cable FR/LSOH y de 12 a 96 fibras.  
Etiquetas adhesivas en ambos extremos del cable.  
La longitud de los cables individuales ("patas") puede definirse en base a un proyecto específico (estándar 0.75 m).  
La separación de las patas se realiza con un alojamiento divisor.  
Todos los cables individuales se ensamblan con LCDU Intelli-Cross® Pro.  
Las polaridades estándar son de A to A o de A to B.  
Los cables están equipados en ambos extremos con fundas protectoras.

### Impresión de aplicaciones

Los cables OS2 LCDU-on-LCDU para interiores son adecuados para todas las aplicaciones de alto rendimiento con señales ópticas dúplex y paralelas en un entorno de centro de datos.  
Se utilizan especialmente cuando la instalación requiere cables interiores robustos y sin metal que proporcionen una mayor resistencia al aplastamiento y protección contra roedores.  
Para las aplicaciones dúplex, los conectores preprogramados en cada extremo del cable se conectan a los módulos DCS.  
Los cables DCS para interiores se ensamblan con una calidad muy alta y garantizan valores óptimos de rendimiento óptico (IL/RL).

### Propiedades generales

Materia prima para cables	FO Indoor ZGGFR/SZGGFR / J-B(ZN)BH, B2ca
Color de la funda exterior	amarillo
Material exterior de la vaina	FR/LSZH

## Propiedades ópticas

Tipo de fibra	E9/125 G.652.D BLO
Código de colores	IEC 60304
Connector type side A	LCDU/PC
Conector de pulido de férulas A	PC 0°
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL típico, conector A	0,1 dB
RL minimal, conector A	50 dB
RL típico, conector A	55 dB
Connector type side B	LCDU/PC
Conector de pulido de férulas B	PC 0°
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector B	0,1 dB
RL minimal, conector B	50 dB
RL típico, conector B	55 dB

## Propiedades mecánicas

Conector de color de la carcasa A	azul
Conector de color de la carcasa B	azul

## Estándares

Cero halógeno gases no corrosivos	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Propagación de llamas	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Dispersión de llamas	IEC 60332-3-24
Densidad de humo	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2

## Versiones

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Número de fibras	Tipo de fibra	Material exterior de la vaina	Diámetro exterior de la vaina [mm]	Polaridad	Number of connectors side A	Number of connectors side B	Number of fibres per connector A	Number of fibres per connector B	Gradación	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
47406100ZY	DCS trunk cable 6x LCDU/PC - 6x LCDU/PC	amarillo	12	E9/125 G.652.D BLO	FR/LSZH	5,9	A - A	6	6	2	2	longitud graduada	por metro	
47406300ZY	DCS trunk cable 12x LCDU/PC - 12x LCDU/PC	amarillo	24	E9/125 G.652.D BLO	FR/LSZH	9,9	A - A	12	12	2	2	longitud graduada	por metro	
47406500ZY	DCS trunk cable 24x LCDU/PC - 24x LCDU/PC	amarillo	48	E9/125 G.652.D BLO	FR/LSZH	9,9	A - A	24	24	2	2	longitud graduada	por metro	
47406700ZY	DCS trunk cable 48x LCDU/PC - 48x LCDU/PC	amarillo	96	E9/125 G.652.D BLO	FR/LSZH	12,9	A - A	48	48	2	2	longitud graduada	por metro	
47409100ZY	DCS trunk cable 6x LCDU/PC - 6x LCDU/PC	amarillo	12	E9/125 G.652.D BLO	FR/LSZH	5,9	A - B	6	6	2	2	longitud graduada	por metro	

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Número de fibras	Tipo de fibra	Material exterior de la vaina	Diámetro exterior de la vaina [mm]	Polaridad	Number of connectors side A	Number of connectors side B	Number of fibres per connector A	Number of fibres per connector B	Gradación	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
47409300ZY	DCS trunk cable 12x LCDU/PC - 12x LCDU/PC	amarillo	24	E9/125 G.652.D BLO	FR/LSZH	9,9	A - B	12	12	2	2	longitud graduada	por metro	
47409500ZY	DCS trunk cable 24x LCDU/PC - 24x LCDU/PC	amarillo	48	E9/125 G.652.D BLO	FR/LSZH	9,9	A - B	24	24	2	2	longitud graduada	por metro	
47409700ZY	DCS trunk cable 48x LCDU/PC - 48x LCDU/PC	amarillo	96	E9/125 G.652.D BLO	FR/LSZH	12,9	A - B	48	48	2	2	longitud graduada	por metro	

Intelli-Cross® es una marca registrada de SEIKOH GIKEN Co., Ltd.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-09-15 12:29:00