

DIN rail laspaneel

G50/125 OM3

met adapters en pigtails



Laspaneel voor DIN rail of hoedprofiel met 6 LCD adapters

Beschrijving

Voor de afsluiting van glasvezelkabels in schakelkasten en verdeelkasten – maximaal 24 vezels.

Voor montage op drager of hoedrail (DIN-rail TH35).

Top-hat railbevestiging centraal gemonteerd, mogelijkheid tot asymmetrische bevestiging.

Uitgerust met FO adapters, klaar voor het lassen, met voorbereide pigtails (per 2 m, kleurcode: IEC 60304).

Algemene eigenschappen

Afmetingen	135 x 38 x 141 mm
Colour	similar to RAL 7035
Buitenste afmetingen	38 mm x 135 mm x 141 mm
Behuizing	aluminium
Opdruk	etiketstroken
Kabelinvoer	twee kabeldoorvoeropeningen en een M20 wartel
Trektoelasting	door geschroefde kabelwartel
Capaciteit	tot 24 vezels

Optische eigenschappen

Adapter	LCD, LCQ, LSH of SCD met keramische hulzen
Vezelklasse	Multimode
Vezeltype	G50/125
Vezel categorie	OM3
Kleurcode	IEC 60304
Kleur adapter	turquoise
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Retourverlies (RL), minimaal	30 dB
Retourverlies (RL), typisch	35 dB

Leveringsomvang

- Laspaneel voor DIN rail met
- rechte kabelinvoeren (rechts en links of achteraan)
 - Spliceerlade
 - FO adapters, bevestigd door middel van schroeven
 - volledige lasset met krimplasbescherming
 - strook voor etikettering
 - kabelwartel met schroefdraad M20

Noot

Wandmontage is mogelijk met extra montagebeugels.

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Kleur (Front-plate)	Aantal Adapters	Adapter	Kleur (Adapter)	Pigtails	Vezelklasse	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
415638	Laspaneel voor DIN rail	grijs	6	LCQ	turquoise	24 x LC	OM3	0,35 kg	1 stk.	40393910173079
415645	Laspaneel voor DIN rail	grijs	6	LCD	turquoise	12 x LC	OM3	0,35 kg	1 stk.	40393910173000
415644	Laspaneel voor DIN rail	grijs	6	SCD	turquoise	12 x SC	OM3	0,35 kg	1 stk.	40393910173017

Varianten op aanvraag.

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-09-07 06:52:37