

# Carril DIN-Distribuidor de empalmes

G50/125 OM3

con adaptadores y pigtails



Panel de riel de soporte FO cargado con 6 x adaptadores LCD

## Descripción

Carcasa de empalme preparada para montaje en riel de soporte TH35 para terminación de cables de fibra óptica, máximo 24 fibras. Para el montaje en un carril portador o de sombrero de copa (carril DIN TH35).

Fijación de rieles de sombrero de copa montados en el centro, posibilidad de fijación asimétrica.

Cargado con adaptadores FO, listo para empalmar, con coletas preparadas (por 2 m, código de color: IEC 60304).

## Propiedades generales

|                        |  |
|------------------------|--|
| Colour                 | similar a RAL 7035                                   |
| Dimensiones            | 135 x 38 x 141 mm                                    |
| Dimensiones exteriores | 38 mm x 135 mm x 141 mm                              |
| Carcasa                | aluminio   |
| Impreso                | tiras de etiquetas                                   |
| Entrada de cable       | dos aberturas de entrada de cable y una glándula M20 |
| Manejo de tensión      | mediante racor atornillado para cables               |
| Capacidad              | hasta 24 fibras                                      |

## Propiedades ópticas

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Adaptadores                     | LCD, LCQ, LSH o SCD con manguitos de cerámica |
| Clase de fibra                  | Multimode                                     |
| Tipo de fibra                   | G50/125                                       |
| Categoría de fibra              | OM3   |
| Código de colores               | IEC 60304                                     |
| Color del adaptador             | turquesa                                      |
| Material de la férula           | Zirconia                                      |
| Pérdida de retorno (RL), mínima | 30 dB   |
| Pérdida de retorno (RL), típica | 35 dB   |

## Alcance de la entrega

- Carril DIN - Distribuidor de empalmes
- ingreso cavi diritto (destro e sinistro o posteriore)
- Bandeja de empalme
- adaptadores para fibra sujetos con tornillos
- juego completo de empalme con protección de empalme engarzado
- tira de etiquetado
- prensaestopas (1 x M20)

## Nota

El montaje en la pared es posible con soportes de montaje adicionales.

## Versiones

| Número de material | Producto                            | Color (frontal) | Número de adaptadores | Adaptadores | Color (adaptador) | Pigtails | Clase de fibra | Peso [kg] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN     |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------|----------|----------------|-----------|--------------------|----------------|
| 415638             | Carril DIN-Distribuidor de empalmes | gris            | 6                     | LCQ         | turquesa          | 24 x LC  | OM3            | 0,35 kg   | 1 pza.             | 40393910173079 |
| 415645             | Carril DIN-Distribuidor de empalmes | gris            | 6                     | LCD         | turquesa          | 12 x LC  | OM3            | 0,35 kg   | 1 pza.             | 40393910173000 |
| 415644             | Carril DIN-Distribuidor de empalmes | gris            | 6                     | SCD         | turquesa          | 12 x SC  | OM3            | 0,35 kg   | 1 pza.             | 40393910173017 |

Variantes sobre pedido.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-09-07 06:52:37