

# Montageschrauben

Montageschrauben



1. MMS+ P6/40 - 35 mm Setztiefe
2. MMS+ St 6/55 - 35 mm Setztiefe

## Beschreibung

Zur Installation von Kabelanlagen mit Funktionserhalt.

## Anwendung

Die Montageschrauben MMS+ MS 7,5/60, MMS+ P 6/40 und MMS+ St 6/55 haben eine Zulassung für Kalksandvollstein, Ziegelvollstein und Beton.

Die Montageschraube MMS+ MS 7,5/45 hat eine Zulassung nur für Beton.

Die Montageschrauben MMS+ MS 7,5 verlangen einen Bohrlochdurchmesser von 6,05 bis 6,4 mm (nominal 6 mm)

Die Montageschrauben MMS+ 6 verlangen einen Bohrlochdurchmesser von 5,05 bis 5,4 mm (nominal 5 mm)

Für die Befestigung von Profilschienen sind U-Scheiben erforderlich.

## Anmerkung

Wir empfehlen, bei der Befestigung von Schienen und Schellen in Beton die Dübel KDM oder K6x5 zu benutzen.

## Versionen

Artikelnummer	Produkt	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
3800097	MMS+ St 6/55	0,01 kg	100 Stk.	4019787486545
1300461	MMS+ MS 7,5/45	1,25 kg	100 Stk.	160240140
38000980ZX	MMS+ P 6/40	0,82 kg	100 Stk.	4019787484831
3800309ZX	MMS+ MS 7,5/60	1,25 kg	100 Stk.	
38000990ZX	U-Scheibe DIN 125 verzinkt M8		100 Stk.	40393910088694