

# Brandveilige montageschroeven

Brandveilige montageschroeven



1. MMS+ P 6/40 - 35 mm slagdiepte
2. MMS+ St 6/55 - 35 mm slagdiepte

## Beschrijving

Voor de installatie van de veiligheidskabelsystemen met functiebehoud.

## Toepassing

De montageschroeven MMS+ MS 7,5/60, MMS+ P 6/40 en MMS+ St 6/55 hebben een goedkeuring voor massieve kalkzandsteen, massieve baksteen en beton.

De MMS+ MS 7,5/45 montageschroef is alleen goedgekeurd voor beton.

De montageschroeven MMS+ MS 7.5 vereisen een boorgatdiameter van 6,05 tot 6,4 mm (nominaal 6 mm).

De montageschroeven van de MMS+ 6 vereisen een boorgatdiameter van 5,05 tot 5,4 mm (nominaal 5 mm).

Sluitrings zijn vereist voor het bevestigen van profielrails.

## Noot

Wij adviseren het gebruik van KDM of K6x5 pluggen bij het bevestigen van rails en klemmen in beton.

## Versies

Materiaalnummer	Artikel	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
3800097	MMS+ St 6/55	0,01 kg	100 stk.	4019787486545
1300461	MMS+ MS 7,5/45	1,25 kg	100 stk.	160240140
38000980ZX	MMS+ P 6/40	0,82 kg	100 stk.	4019787484831
3800309ZX	MMS+ MS 7,5/60	1,25 kg	100 stk.	
38000990ZX	Sluistring DIN 125 gegalvaniseerd M8		100 stk.	40393910088694