

KU-T 1/8 tool-less Cat.5e

Module RJ45, non blindé, Catégorie 5e



Module RJ45 KU-T 1/8 tool-less non blindé
Cat.5e, en blanc ou noir

Description

Pour la transmission des signaux analogiques et numériques de voix, de vidéo et de données.

Convient pour toutes les applications de Classe D respectivement des Canaux de Classe E, conformément aux normes ISO/IEC 11801, EN 50173-1 et TIA/EIA 568-B.2-10. Boîtier en composé retardateur de flamme avec une grande résistance aux chocs, évalué UL94V-0, avec clip de fixation Keystone.

Contacts à ressort avec un alliage de bronze phosphoreux, plaqués or.

IDC fait d'un alliage de bronze phosphoreux. Information:

Convient pour les mêmes prises de données et boîtiers apparents applicables pour des modules blindés Keystone (KS-T) de Datwyler.

Propriétés générales

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Température d'installation | -10 °C - +60 °C |
| Température de stockage | -40 °C - +70 °C |
| Température de fonctionnement | -20 °C - +60 °C |

Propriétés électriques

| | |
|----------|------------------|
| Blindage | non blindé |
| Gbit/s | Jusqu'à 1 Gbit/s |

Propriétés mécaniques

| | |
|------------------------|---|
| Type de connexion | Connecteurs à déplacement d'isolant IDC |
| Fil de cuivre solide | 0.40 (AWG 26) - 0.65 (AWG 22) |
| Fil de cuivre toronné | AWG26 |
| Diamètre sur isolation | 0.70 mm - 1.40 mm |
| Re-connexion | pour AWG 22, AWG 23 and AWG 24 en utilisant le même diamètre de fil ou plus grand |
| Réutilisable | une fois |

Normes

| | |
|-------------------|--|
| Normes de câblage | EN 50173-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-x |
| Cat./Class | Cat.5e / Class D |
| Fiche standard | IEC 60603-7-2 |
| PoE | IEEE 802.3bt Type 4 (100W) |

Versions

| Numéro de matériau | Produit | Couleur | Poids [kg] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
|--------------------|---|---------|------------|-------------------|----------------|
| 41807200ZF | Module RJ45 KU-T 1/8 toolless, Cat.5e, non blindé | blanc | 0,01 kg | 12 pcs. | 40393910087901 |
| 41807300ZF | Module RJ45 KU-T 1/8 toolless, Cat.5e, non blindé | noire | 0,01 kg | 12 pcs. | 40393910087895 |
| 418072 | Module RJ45 KU-T 1/8 toolless, Cat.5e, non blindé | blanc | 0,01 kg | 10 pcs. | 40393910164978 |
| 418073 | Module RJ45 KU-T 1/8 toolless, Cat.5e, non blindé | noire | 0,01 kg | 10 pcs. | 40393910164961 |

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-11-27 14:35:51