


Spleißbox OV-S

19"/1 HE, G50/125 OM2, LCQ/PC

mit Adaptern und Pigtails



Beschreibung

Spleißfertig vorbereitetes Patchpanel (Spleißbox) zum Abschluss von Glasfaserkabeln.
Bestückt mit FO-Adaptern und spleißfertigen farbigen Pigtails (à 2 m, Farbcode IEC 60304).

Allgemeine Eigenschaften

System	OV-S Spleiß
Äußere Abmessungen (HxBxT)	1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Gehäuse	Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Frontplatte	ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl
Beschriftung	Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
Zugentlastung	über Kabelbinder und Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 96 Fasern
Beschriftungsstreifen enthalten	nein
Befestigungsset enthalten	nein
Spleißschutz enthalten	nein
ausziehbare Schublade	ja
abklappbare Schublade	nein

Optische Eigenschaften

Ferrulenschliff	PC 0°
Faserklasse	Multimode
Fasertyp	G50/125
Faser Kategorie	OM2
Farbcode	IEC 60304
Adapter	LCQ/PC
Adapterfarbe	beige
Ferrulenmaterial	Zirconia
Einfügedämpfung (IL), maximal	0,25 dB
Einfügedämpfung (IL), typisch	0,12 dB
Rückflusdämpfung (RL), minimal	30 dB
Rückflusdämpfung (RL), typisch	35 dB

Lieferumfang

- Spleißbox mit
- zwei geraden Kabeleinführungen
 - Kabelverschraubung M20
 - farbige abgesetzten Pigtails (à 2 m) mit Messprotokoll
 - eingeschraubten FO-Adapttern
 - Spleißkassetten mit Deckel
 - Spleißhalter für 12 x Crimpspleißschutz

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adaptorausrichtung	Pigtails	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
41538200ZY	Spleißbox OV-S 24xLCQ/PC	schwarz	24	vertikal	96 x LC	3,25 kg	1 Stk.	40393910010756
41529900ZY	Spleißbox OV-S 24xLCQ/PC	lichtgrau	24	vertikal	96 x LC	3,25 kg	1 Stk.	40393910011739

Weitere Varianten auf Anfrage.

