

Caja de empalme OV-S

19"/1 U, G50/125 OM3, LCD/PC

con adaptadores, latiguillos y protectores de empalme engarzados



Descripción

Para la terminación de cables de fibra óptica.

Equipado con adaptadores de FO, listos para empalme con pigtaills preparados (de 2m, código de color: IEC 60304).

Propiedades generales

System	OV-S splice
Dimensiones exteriores	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Carcasa	hoja de metal, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 pasos, máximo 50 mm)
Color (frente)	similar a RAL 7035, similar a RAL 9005 o acero inoxidable
Impreso	números (en serigrafía) en la placa
Entrada de cable	En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario
Manejo de tensión	con cintillo de nylon y conector glándula roscado (M20)
Capacidad	hasta 48 fibras
Incluye tira de etiquetado	no
Juego de montaje incluido	sí
Protectores de empalme incluidos	sí
Cajón extraíble	sí
Cajón plegable	no

Propiedades ópticas

Pulido de férulas	PC 0°
Clase de fibra	Multimode
Tipo de fibra	G50/125
Categoría de fibra	OM3
Código de colores	IEC 60304
Adapter	LCD/PC
Color del adaptador	turquesa
Material de la férula	Zirconia
Pérdida de inserción (IL), máxima	0,25 dB
Pérdida de inserción (IL), típica	0,12 dB
Pérdida de retorno (RL), mínima	30 dB
Pérdida de retorno (RL), típica	35 dB

Alcance de la entrega

- Caja de empalme con
- dos entradas rectas para cable
- una glándula atornillable M20
- pigtailes coloreados con reporte de medición
- adaptadores para fibra sujetos con tornillos
- bandejas de empalme con cubierta
- Soporte de empalme para 12 protectores de empalme de engaste
- protectores de empalme engarzados
- kit de montaje

Versiones

Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Orientación del adaptador	Pigtails	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
41539003ZY	Caja de empalme OV-S 2xLCD/PC	gris claro	2	offset horizontal	4 x LC	2,82 kg	1 pza.	40393910010640
41546903ZY	Caja de empalme OV-S 4xLCD/PC	gris claro	4	offset horizontal	8 x LC	2,86 kg	1 pza.	40393910009736
41533603ZY	Caja de empalme OV-S 6xLCD/PC	negro	6	offset horizontal	12 x LC	2,84 kg	1 pza.	40393910011241
41521203ZY	Caja de empalme OV-S 6xLCD/PC	gris claro	6	offset horizontal	12 x LC	2,83 kg	1 pza.	40393910013207
41535903ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD/PC	negro	12	offset horizontal	24 x LC	2,98 kg	1 pza.	40393910011012
41521603ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD/PC	gris claro	12	offset horizontal	24 x LC	2,97 kg	1 pza.	40393910013122
41536103ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCD/PC	negro	24	offset horizontal	48 x LC	3,26 kg	1 pza.	40393910010985
41518103ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCD/PC	negro	24	vertical	48 x LC	3,25 kg	1 pza.	40393910013276
41522003ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCD/PC	gris claro	24	offset horizontal	48 x LC	3,25 kg	1 pza.	40393910013047

Variantes sobre pedido.



Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-09-07 06:54:06