


## Splice box OV-S

19"/1 U, G50/125 OM3, LCQ/PC

con adattatori, pigtail e protezioni per giunzioni a crimpare



### Descrizione

Per la terminazione di cavi in fibra ottica.

Caricato con adattatori FO, pronti per la giunzione, con pigtail preparati (per 2 m, codice colore: IEC 60304).

### Proprietà generali

System	OV-S splice
Dimensioni esterne	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Alloggiamento	lamiera, nero, cassetto estraibile con meccanismo di bloccaggio, la scatola consente un montaggio regolabile in profondità (5 passi, massimo 50 mm)
Piastra frontale	simile a RAL 7035, simile a RAL 9005 o acciaio inox
Impronta	numeri (serigrafia) sul frontespizio
Ingresso cavi	posteriore sinistro e destro con ingressi cavi pre-stampati M15, M20 e M25 - questi fori pre-stampati possono essere aperti se necessario
Scarico della trazione	con fascetta e pressacavo avvitato (M20)
Capacità	fino a 96 fibre
Striscia di etichettatura inclusa	no
Set di montaggio incluso	sì
Protezioni per giunzioni incluse	sì
Cassetto estraibile	sì
Cassetto pieghevole	no

## Proprietà ottiche

Ferrule polishing	PC 0°
Classe di fibra	Multimode
Tipologia di fibra	G50/125
Categoria di fibra	OM3
Codice colore	IEC 60304
Adapter	LCQ/PC
Colore dell'adattatore	turchese
Materiale ghiera	Zirconia
Insertion loss (IL), maximal	0,25 dB
Insertion loss (IL), typical	0,12 dB
Return loss (RL), minimal	30 dB
Return loss (RL), typical	35 dB

## Ambito di consegna

- Scatola di giunzione con
- due ingressi per cavi diritti
  - un pressacavo avvitato M20
  - codette colorate con rapporto di misura
  - adattatori FO, fissati con viti
  - vassoi di giunzione con coperchio
  - porta-giunti per 12 protezioni per giunzioni a crimpare
  - protezioni per giunzioni a crimpare
  - mounting kit

## Versioni

<STEPTABLE O="STEP\_PRODUCT\_699127" OT="Product" TT="267772" VC="CTX\_italian" VO="501478" W="Approved" />

Varianti su richiesta.

