

Spleißbox OV-S

19"/1 HE, G50/125 OM3, LSH-C/PC

mit Adaptern und Pigtails



Beschreibung

Spleißfertig vorbereitetes Patchpanel (Spleißbox) zum Abschluss von Glasfaserkabeln. Bestückt mit FO-Adaptern und spleißfertigen farbigen Pigtails (à 2 m, Farbcode IEC 60304).

Allgemeine Eigenschaften

System	OV-S Spleiß
Äußere Abmessungen (HxBxT)	1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Gehäuse	Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Frontplatte	ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl
Beschriftung	Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
Zugentlastung	über Kabelbinder und Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 48 Fasern
Beschriftungsstreifen enthalten	nein
Befestigungsset enthalten	nein
Spleißschutz enthalten	nein
ausziehbare Schublade	ja
abklappbare Schublade	nein

Optische Eigenschaften

Ferrulenschliff	PC 0°
Faserklasse	Multimode
Fasertyp	G50/125
Faser Kategorie	OM3
Farbcode	IEC 60304
Adapter	LSH-C/PC
Adapterfarbe	türkis
Ferrulenmaterial	Zirconia
Einfügedämpfung (IL), maximal	0,25 dB
Einfügedämpfung (IL), typisch	0,12 dB
Rückflusdämpfung (RL), minimal	30 dB
Rückflusdämpfung (RL), typisch	35 dB

Lieferumfang

- Spleißbox mit
- zwei geraden Kabeleinführungen
 - Kabelverschraubung M20
 - farbige abgesetzten Pigtails (à 2 m) mit Messprotokoll
 - eingeschraubten FO-Adapttern
 - Spleißkassetten mit Deckel
 - Spleißhalter für 12 x Crimpspleißschutz

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adaptorausrichtung	Pigtails	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
41541400ZY	Spleißbox OV-S 12xLSH-C/PC	lichtgrau	12	vertikal	24 x LSH	2,6 kg	1 Stk.	40393910010381

Weitere Varianten auf Anfrage.

