

# Spleißbox OV-S

19"/1 HE, G50/125 OM3, ST/PC

mit Adaptern, Pigtails und Crimpspleißschutz



## Beschreibung

Spleißfertig vorbereitetes Patchpanel (Spleißbox) zum Abschluss von Glasfaserkabeln.  
Bestückt mit FO-Adaptern und spleißfertigen farbigen Pigtails (à 2 m, Farbcode IEC 60304).

## Allgemeine Eigenschaften

System	OV-S Spleiß
Äußere Abmessungen (HxBxT)	1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Gehäuse	Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Frontplatte	ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl
Beschriftung	Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
Zugentlastung	über Kabelbinder und Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 24 Fasern
Beschriftungsstreifen enthalten	nein
Befestigungsset enthalten	ja
Spleißschutz enthalten	ja
ausziehbare Schublade	ja
abklappbare Schublade	nein

## Optische Eigenschaften

Ferrulenschliff	PC 0°
Faserklasse	Multimode
Fasertyp	G50/125
Faser Kategorie	OM3
Farbcode	IEC 60304
Adapter	ST/PC
Adapterfarbe	silber
Ferrulenmaterial	Zirconia
Einfügedämpfung (IL), maximal	0,25 dB
Einfügedämpfung (IL), typisch	0,12 dB
Rückflusdämpfung (RL), minimal	30 dB
Rückflusdämpfung (RL), typisch	35 dB

## Lieferumfang

- Spleißbox mit
- zwei geraden Kabeleinführungen
  - Kabelverschraubung M20
  - farbige abgesetzten Pigtails (à 2 m) mit Messprotokoll
  - eingeschraubten FO-Adaptern
  - Spleißkassetten mit Deckel
  - Spleißhalter für 12 x Crimpspleißschutz
  - Crimpspleißschutz
  - Befestigungsset

## Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adaptorausrichtung	Pigtails	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
41524403ZY	Spleißbox OV-S 24xST/PC	lichtgrau	24	vertikal	24 x ST	3,2 kg	1 Stk.	40393910012606
41524003ZY	Spleißbox OV-S 12xST/PC	lichtgrau	12	vertikal	12 x ST	2,96 kg	1 Stk.	40393910012668

Weitere Varianten auf Anfrage.

