

## Laspaneel OV-S

19"/1 U, G50/125 OM4, LCD/PC

met adapters en pigtails



### Beschrijving

Voor de afsluiting van glasvezelkabels.

Uitgerust met FO adapters, klaar voor het lassen, met voorbereide pigtails (per 2 m, kleurcode: IEC 60304).

### Algemene eigenschappen

System	OV-S splice
Buitenste afmetingen	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Behuizing	volledig in metaal, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm)
Kleur (vooraan)	gelijkaardig aan RAL 7035, similar to RAL 9005 or stainless steel
Opdruk	getallen (zeefdruk) op de frontplaat
Kabelinvoer	links en rechts achteraan met voorgeperste kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgeperforeerde gaten kunnen naar behoefte worden geopend.
Trekontlasting	met een kabelbinder en kabelwartel met schroefdraad (M20)
Capaciteit	tot 48 vezels
Inclusief labelstrip	geen
Montageset inbegrepen	geen
Splice beschermers inbegrepen	geen
Uittrekbare lade	ja
Vouwbare lade	geen

## Optische eigenschappen

Ferrule polishing	PC 0°
Vezelklasse	Multimode
Vezeltype	G50/125
Vezel categorie	OM4
Kleurcode	IEC 60304
Adapter	LCD/PC
Kleur adapter	heidepaars
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Inzetverlies (IL), maximaal	0,25 dB
Inzetverlies (IL), typisch	0,12 dB
Retourverlies (RL), minimaal	30 dB
Retourverlies (RL), typisch	35 dB

## Leveringsomvang

- Behuizing met
- twee rechte kabelinvoeren
  - een kabelwartel met schroefdraad M20
  - gekleurde pigtails met meetrapport
  - FO adapters, bevestigd door middel van schroeven
  - lasdienbladen met deksel
  - lashouder voor 12 x krimplasbescherming

## Versies

Materiaalnummer	Artikel	Kleur (Frontplate)	Antaal Adapters	Adapter oriëntatie	Pigtails	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
41532800ZY	Laspaneel OV-S 4xLCD/PC	lichtgrijs	4	offset horizontaal	8 x LC	2,78 kg	1 stk.	40393910011357
41534000ZY	Laspaneel OV-S 6xLCD/PC	zwart	6	offset horizontaal	12 x LC	2,74 kg	1 stk.	40393910011210
41521300ZY	Laspaneel OV-S 6xLCD/PC	lichtgrijs	6	offset horizontaal	12 x LC	2,74 kg	1 stk.	40393910013191
41544600ZY	Laspaneel OV-S 12xLCD/PC	zwart	12	hoekig	24 x LC	2,81 kg	1 stk.	40393910009910
41531200ZY	Laspaneel OV-S 12xLCD/PC	zwart	12	offset horizontaal	24 x LC	2,84 kg	1 stk.	40393910011678
41521700ZY	Laspaneel OV-S 12xLCD/PC	lichtgrijs	12	offset horizontaal	24 x LC	2,83 kg	1 stk.	40393910013115
41541000ZY	Laspaneel OV-S 12xLCD/PC	lichtgrijs	12	offset horizontaal	24 x LC	2,92 kg	1 stk.	40393910010428
41539900ZY	Laspaneel OV-S 12xLCD/PC	zwart	12	verticaal	24 x LC	2,83 kg	1 stk.	40393910010541
41533000ZY	Laspaneel OV-S 24xLCD/PC	zwart	24	offset horizontaal	48 x LC	3,02 kg	1 stk.	40393910011333
41522100ZY	Laspaneel OV-S 24xLCD/PC	lichtgrijs	24	offset horizontaal	48 x LC	3,01 kg	1 stk.	40393910013030
41541100ZY	Laspaneel OV-S 24xLCD/PC	lichtgrijs	24	offset horizontaal	48 x LC	3,18 kg	1 stk.	40393910010411

Varianten op aanvraag



Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-09-07 06:54:07