

Splice box OV-S

19"/1 U, G50/125 OM4, LCD/PC

con adattatori, pigtail e protezioni per giunzioni a crimpare



Descrizione

Per la terminazione di cavi in fibra ottica.

Caricato con adattatori FO, pronti per la giunzione, con pigtail preparati (per 2 m, codice colore: IEC 60304).

Proprietà generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| System | OV-S splice |
| Dimensioni esterne | 1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm |
| Alloggiamento | lamiera, nero, cassetto estraibile con meccanismo di bloccaggio, la scatola consente un montaggio regolabile in profondità (5 passi, massimo 50 mm) |
| Piastra frontale | simile a RAL 7035, simile a RAL 9005 o acciaio inox |
| Impronta | numeri (serigrafia) sul frontespizio |
| Ingresso cavi | posteriore sinistro e destro con ingressi cavi pre-stampati M15, M20 e M25 - questi fori pre-stampati possono essere aperti se necessario |
| Scarico della trazione | con fascetta e pressacavo avvitato (M20) |
| Capacità | fino a 48 fibre |
| Striscia di etichettatura inclusa | no |
| Set di montaggio incluso | sì |
| Protezioni per giunzioni incluse | sì |
| Cassetto estraibile | sì |
| Cassetto pieghevole | no |

Proprietà ottiche

| | |
|------------------------------|----------------|
| Ferrule polishing | PC 0° |
| Classe di fibra | Multimode |
| Tipologia di fibra | G50/125 |
| Categoria di fibra | OM4 |
| Codice colore | IEC 60304 |
| Adapter | LCD/PC |
| Colore dell'adattatore | heather violet |
| Materiale ghiera | Zirconia |
| Insertion loss (IL), maximal | 0,25 dB |
| Insertion loss (IL), typical | 0,12 dB |
| Return loss (RL), minimal | 30 dB |
| Return loss (RL), typical | 35 dB |

Ambito di consegna

- Scatola di giunzione con
- due ingressi per cavi diritti
 - un pressacavo avvitato M20
 - codette colorate con rapporto di misura
 - adattatori FO, fissati con viti
 - vassoi di giunzione con coperchio
 - porta-giunti per 12 protezioni per giunzioni a crimpare
 - protezioni per giunzioni a crimpare
 - mounting kit

Versioni

| Codice art. | Prodotto | Colour (Frontplate) | Number of adapters | Orientamento adattatore | Pigtails | Peso [kg] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
|-------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------|-----------|----------------------|----------------|
| 41530603ZY | Splice box OV-S 3xLCD/PC | grigio chiaro | 3 | offset horizontal | 6 x LC | 2,79 kg | 1 pc. | 40393910011685 |
| 41534003ZY | Splice box OV-S 6xLCD/PC | nero | 6 | offset horizontal | 12 x LC | 2,84 kg | 1 pc. | 40393910210378 |
| 41532803ZY | Splice box OV-S 4xLCD/PC | grigio chiaro | 4 | offset horizontal | 8 x LC | 2,86 kg | 1 pc. | 40393910011340 |
| 41521303ZY | Splice box OV-S 6xLCD/PC | grigio chiaro | 6 | offset horizontal | 12 x LC | 2,83 kg | 1 pc. | 40393910013184 |
| 41539903ZY | Splice box OV-S 12xLCD/PC | nero | 12 | vertical | 24 x LC | 2,97 kg | 1 pc. | 40393910010534 |
| 41521703ZY | Splice box OV-S 12xLCD/PC | grigio chiaro | 12 | offset horizontal | 24 x LC | 2,97 kg | 1 pc. | 40393910013108 |
| 41539603ZY | Splice box OV-S 12xLCD/PC | grigio chiaro | 12 | vertical | 24 x LC | 2,97 kg | 1 pc. | 40393910010589 |
| 41531203ZY | Splice box OV-S 12xLCD/PC | nero | 12 | offset horizontal | 24 x LC | 2,98 kg | 1 pc. | 40393910011661 |
| 41539803ZY | Splice box OV-S 24xLCD/PC | nero | 24 | vertical | 48 x LC | 3,25 kg | 1 pc. | 40393910010558 |
| 41522103ZY | Splice box OV-S 24xLCD/PC | grigio chiaro | 24 | offset horizontal | 48 x LC | 3,25 kg | 1 pc. | 40393910013023 |
| 41539703ZY | Splice box OV-S 24xLCD/PC | grigio chiaro | 24 | vertical | 48 x LC | 3,25 kg | 1 pc. | 40393910010565 |
| 41533003ZY | Splice box OV-S 24xLCD/PC | nero | 24 | offset horizontal | 48 x LC | 3,26 kg | 1 pc. | 40393910011326 |

Varianti su richiesta.



Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2023-09-07 06:54:07