


Caja de empalme OV-S

19"/1 U, G50/125 OM4, LCQ/PC

con adaptadores y pigtails



Descripción

Para la terminación de cables de fibra óptica.

Equipado con adaptadores de FO, listos para empalme con pigtails preparados (de 2m, código de color: IEC 60304).

Propiedades generales

| | |
|----------------------------------|--|
| System | OV-S splice |
| Dimensiones exteriores | 1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm |
| Carcasa | hoja de metal, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 pasos, máximo 50 mm) |
| Color (frente) | similar a RAL 7035, similar a RAL 9005 o acero inoxidable |
| Impreso | números (en serigrafía) en la placa |
| Entrada de cable | En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario |
| Manejo de tensión | con cintillo de nylon y conector glándula roscado (M20) |
| Capacidad | hasta 96 fibras |
| Incluye tira de etiquetado | no |
| Juego de montaje incluido | no |
| Protectores de empalme incluidos | no |
| Cajón extraíble | sí |
| Cajón plegable | no |

Propiedades ópticas

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Pulido de férulas | PC 0° |
| Clase de fibra | Multimode |
| Tipo de fibra | G50/125 |
| Categoría de fibra | OM4 |
| Código de colores | IEC 60304 |
| Adapter | LCQ/PC |
| Color del adaptador | violeta brezo |
| Material de la férula | Zirconia |
| Pérdida de inserción (IL), máxima | 0,25 dB |
| Pérdida de inserción (IL), típica | 0,12 dB |
| Pérdida de retorno (RL), mínima | 30 dB |
| Pérdida de retorno (RL), típica | 35 dB |

Alcance de la entrega

- Caja de empalme con
- dos entradas rectas para cable
 - una glándula atornillable M20
 - pigtaills coloreados con reporte de medición
 - adaptadores para fibra sujetos con tornillos
 - bandejas de empalme con cubierta
 - Soporte de empalme para 12 protectores de empalme de engaste

Versiones

| Número de material | Producto | Color (frontal) | Número de adaptadores | Orientación del adaptador | Pigtaills | Peso [kg] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------|
| 41545200ZY | Caja de empalme OV-S 12xLCQ/PC | negro | 12 | angled | 48 x LC | 2,95 kg | 1 pza. | 40393910009859 |
| 41533200ZY | Caja de empalme OV-S 24xLCQ/PC | negro | 24 | vertical | 96 x LC | 3,2 kg | 1 pza. | 40393910011302 |
| 41529500ZY | Caja de empalme OV-S 24xLCQ/PC | gris claro | 24 | vertical | 96 x LC | 3,2 kg | 1 pza. | 40393910011791 |

Variantes sobre pedido.

