


Boîtier d'épissure OV-S

19"/1 U, G50/125 OM4, LCQ/PC

avec adaptateurs, pigtaills et protecteurs d'épissures à sertir



Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique.

Equippé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage, avec des pigtaills préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).

Propriétés générales

System	OV-S splice
Dimensions extérieures	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Boîtier	entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Couleur (avant)	similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable
Impression	nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale
Entrée de câble	à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
Décharge de traction	avec un serre-câble et presse-étoupe à vis (M20)
Capacité	jusqu'à 96 fibres
Bande d'étiquetage incluse	non
Kit de montage inclus	oui
Protections d'épissures incluses	oui
Tiroir extractible	oui
Tiroir rabattable	non

Propriétés optiques

Embout de polissage	PC 0°
Classe de fibres	Multimode
Type de fibre	G50/125
Catégorie de fibres	OM4
Code couleur	IEC 60304
Adapter	LCQ/PC
Couleur de l'adaptateur	violet bruyère
Matériel de virole	Zirconia
Perte d'insertion (IL), maximal	0,25 dB
Perte d'insertion (IL), typique	0,12 dB
Perte de retour (RL), minimale	30 dB
Retour perte (RL), typique	35 dB

Contenu de la livraison

Boîtier d'épissure
deux entrées de câble
un presse-étoupe à vis (M20)
des pigtaïls en couleur avec rapport de mesure
des adaptateurs FO, fixés par des vis
des cassettes d'épissure avec couvercle
porte-épissure pour 12 x protecteurs d'épissure à sertir
- protecteurs d'épissures à sertir
- kit de fixation

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Orientations de l'adaptateur	Pigtaïls	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
41557503ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCQ/PC	noire	12	vertical	48 x LC	3,2 kg	1 pc.	40393910008814
41554703ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xLCQ/PC	noire	6	vertical	24 x LC	2,93 kg	1 pc.	40393910210347
41557603ZY	Boîtier d'épissure OV-S 18xLCQ/PC	noire	18	vertical	72 x LC	3,39 kg	1 pc.	40393910008807
41533203ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCQ/PC	noire	24	vertical	96 x LC	3,63 kg	1 pc.	40393910011296
41529503ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCQ/PC	gris clair	24	vertical	96 x LC	3,63 kg	1 pc.	40393910011784

Variantes sur demande



