


FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC

G50/125 OM3, Duplex Fig. 0



Descripción

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes.

Construcción

Cable	Duplex Fig. 0
Construcción del cable	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Propiedades generales

Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C
Color de la funda exterior	turquesa
Material exterior de la vaina	LSZH

Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-20
Conector estándar B	IEC 61754-20
Grado IEC61755, conector A (mejor que)	Bm2m
Grado IEC61755, conector B (mejor que)	Bm2m
Reproducibilidad de la IL	máximo +/- 0.1dB
Vida	1000 conexiones con valores de atenuación estables
Tipo de fibra	G50/125 OM3
Material de la férula	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
IL máximo, conector A	0,3 dB
IL típico, conector A	0,15 dB
RL minimal, conector A	30 dB
RL típico, conector A	35 dB
Connector type side B	LCD/PC
IL máximo, conector B	0,3 dB
IL típico, conector B	0,15 dB
RL minimal, conector B	30 dB
RL típico, conector B	35 dB

Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versiones

Número de material	Producto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	GTIN / EAN
423331	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	1	A - B	0,03 kg	40393910157161
423332	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	2	A - B	0,05 kg	40393910157154
423333	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	3	A - B	0,07 kg	40393910157147
423334	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	4	A - B	0,09 kg	40393910157130
423335	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	5	A - B	0,11 kg	40393910157123
423336	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	6	A - B	0,13 kg	40393910157116
423337	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	7	A - B	0,15 kg	40393910157109
423338	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	8	A - B	0,17 kg	40393910157093

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	GTIN / EAN
423339	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ PC, G50/125 OM3	9	A - B	0,19 kg	40393910157086
423340	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ PC, G50/125 OM3	10	A - B	0,21 kg	40393910157079

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-05-25 14:25:05