


FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC

G50/125 OM4, Duplex Fig. 0



Beschreibung

Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.

Konstruktion

Kabel	Duplex Fig. 0
Kabelkonstruktion	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Allgemeine Eigenschaften

Betriebstemperatur	-10 °C - +60 °C
Mantelfarbe	erikaviolett
Mantelmaterial	LS0H

Optische Eigenschaften

Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten
Qualität IEC61755, Stecker A (besser als)	Bm2m
Qualität IEC61755, Stecker B (besser als)	Bm2m
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB
Standard Verbinder A	IEC 61754-20
Standard Verbinder B	IEC 61754-20
Fasertyp	G50/125 OM4
Ferrulenmaterial	Zirconia
Steckertyp Seite A	LCD/PC
IL maximal, Stecker A	0,3 dB
IL typisch, Stecker A	0,15 dB
RL minimal, Stecker A	30 dB
RL typisch, Stecker A	35 dB
Steckertyp Seite B	LCD/PC
IL maximal, Stecker B	0,3 dB
IL typisch, Stecker B	0,15 dB
RL minimal, Stecker B	30 dB
RL typisch, Stecker B	35 dB

Mechanische Eigenschaften

Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,5 dB
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,2 dB
Minimaler Biegeradius	50 mm
Schlagfestigkeit	IEC 60794-1-21 E4
Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,1 dB
wiederholte Biegung	IEC 60794-1-21 E6
Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung)	200 N
Zugkraft am Stecker	100 N

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
433340	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	0,5	A - B	0,02 kg	40393910151381
433341	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	1	A - B	0,03 kg	40393910151374
433339	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	1,5	A - B	0,04 kg	40393910151398
433342	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	2	A - B	0,05 kg	40393910151367
433343	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	3	A - B	0,07 kg	40393910151350
433344	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	4	A - B	0,09 kg	40393910151343
433345	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	5	A - B	0,11 kg	40393910151336
433346	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	6	A - B	0,13 kg	40393910151329

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
433347	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	7	A - B	0,15 kg	40393910151312
433348	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	8	A - B	0,17 kg	40393910151305
433349	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	9	A - B	0,19 kg	40393910151299
433350	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	10	A - B	0,21 kg	40393910151282
433352	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	11	A - B	0,23 kg	40393910151268
433367	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	12	A - B	0,25 kg	40393910151114
433354	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	13	A - B	0,27 kg	40393910151244
433355	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	14	A - B	0,29 kg	40393910151237
433357	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	16	A - B	0,33 kg	40393910151213
433358	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	17	A - B	0,35 kg	40393910151206
433359	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	18	A - B	0,37 kg	40393910151190
433360	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	19	A - B	0,39 kg	40393910151183
433361	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	20	A - B	0,41 kg	40393910151176
433362	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	21	A - B	0,43 kg	40393910151169
433363	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	22	A - B	0,45 kg	40393910151152
433364	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	23	A - B	0,47 kg	40393910151145
433365	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	24	A - B	0,49 kg	40393910151138
433366	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	25	A - B	0,51 kg	40393910151121