


FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC

G50/125 OM4, Duplex Fig. 0



Descrizione

Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.

Costruzione

Cavo	Duplex Fig. 0
Costruzione di cavi	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Proprietà generali

Operating temperature	-10 °C - +60 °C
Colore della guaina esterna	heather violet
Materiale della guaina esterna	LSZH

Proprietà ottiche

Durata della vita	1000 connessioni con valori di attenuazione stabili
Grado IEC61755, connettore A (migliore di)	Bm2m
Grado IEC61755, connettore B (migliore di)	Bm2m
Reproducibility of the IL	massimo +/- 0.1dB
Standard connector A	IEC 61754-20
Standard connector B	IEC 61754-20
Tipologia di fibra	G50/125 OM4
Materiale ghiera	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
IL maximal, connettore A	0,3 dB
IL tipico, connettore A	0,15 dB
RL minimal, connector A	30 dB
RL typical, connector A	35 dB
Connector type side B	LCD/PC
IL maximal, connettore B	0,3 dB
IL tipico, connettore B	0,15 dB
RL minimal, connector B	30 dB
RL typical, connector B	35 dB

Proprietà meccaniche

Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation)	≤ 0,5 dB
Impatto	IEC 60794-1-21 E4
Minimum bending radius	50 mm
Repeated bending	IEC 60794-1-21 E6
Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile)	≤ 0,2 dB
Ritenzione del cavo di collegamento	100 N
Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation)	200 N
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation)	≤ 0,1 dB

Versioni

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Polarità	Peso [kg]	GTIN / EAN
433340	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	0,5	A - B	0,02 kg	40393910151381
433341	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	1	A - B	0,03 kg	40393910151374
433339	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	1,5	A - B	0,04 kg	40393910151398
433342	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	2	A - B	0,05 kg	40393910151367
433343	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	3	A - B	0,07 kg	40393910151350
433344	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	4	A - B	0,09 kg	40393910151343
433345	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	5	A - B	0,11 kg	40393910151336
433346	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	6	A - B	0,13 kg	40393910151329

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Polarità	Peso [kg]	GTIN / EAN
433347	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	7	A - B	0,15 kg	40393910151312
433348	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	8	A - B	0,17 kg	40393910151305
433349	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	9	A - B	0,19 kg	40393910151299
433350	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	10	A - B	0,21 kg	40393910151282
433352	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	11	A - B	0,23 kg	40393910151268
433367	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	12	A - B	0,25 kg	40393910151114
433354	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	13	A - B	0,27 kg	40393910151244
433355	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	14	A - B	0,29 kg	40393910151237
433357	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	16	A - B	0,33 kg	40393910151213
433358	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	17	A - B	0,35 kg	40393910151206
433359	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	18	A - B	0,37 kg	40393910151190
433360	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	19	A - B	0,39 kg	40393910151183
433361	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	20	A - B	0,41 kg	40393910151176
433362	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	21	A - B	0,43 kg	40393910151169
433363	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	22	A - B	0,45 kg	40393910151152
433364	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	23	A - B	0,47 kg	40393910151145
433365	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	24	A - B	0,49 kg	40393910151138
433366	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	25	A - B	0,51 kg	40393910151121

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2023-05-25 14:25:06