


duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC

G50/125 OM3, Duplex Fig. 0



Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.

Constructie

Kabel	Duplex Fig. 0
Kabel constructie	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
Mantelkleur	turquoise
Buitenmantel	LSZH

Optische eigenschappen

Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleure)	Bm2m
Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleure)	Bm2m
Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Reproduceerbaarheid van de IL	maximaal of +/- 0.1 dB
Standaard connector A	IEC 61754-20
Standaard connector B	IEC 61754-4
Vezeltype	G50/125 OM3
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
Verzwakking IL maximumconnector A	0,3 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	35 dB
Connector type side B	SCD/PC
Verzwakking IL maximum connector B	0,3 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	35 dB

Mechanische eigenschappen

botsing	IEC 60794-1-21 E4
Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Herhaald buigen	IEC 60794-1-21 E6
Minimale buigradius	50 mm
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
421331	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	1	A naar B	0,04 kg	40393910161038
421332	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	2	A naar B	0,06 kg	40393910161021
421333	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	3	A naar B	0,08 kg	40393910161014
421334	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	4	A naar B	0,1 kg	40393910161007
421335	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	5	A naar B	0,12 kg	40393910160994
421336	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	6	A naar B	0,14 kg	40393910160987
421337	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	7	A naar B	0,16 kg	40393910160970

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
421338	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	8	A naar B	0,18 kg	40393910160963
421339	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	9	A naar B	0,2 kg	40393910160956
421340	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	10	A naar B	0,22 kg	40393910160949

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-05-25 14:25:07