



KS-TS 1/8 tool-less slimline Cat.6/E_A

Módulo RJ45, blindado, Categoría 6/E_A



Módulo RJ45 KS-TS 1/8 sin herramientas Cat.6/EA estilizado



Descripción

Para la transmisión de señales digitales y analógicas de voz, vídeo y datos.

El módulo KS-TS RJ45 está diseñado para acortar los tiempos de terminación e instalación.

Supera los requisitos de la norma IEC 60603-7-5 para el Cat. 6 que conecta el hardware hasta 250 MHz. También cumple con todos los requisitos del canal de clase EA hasta 500 MHz cuando se combina con la cat. 7 o Cat. 7A. Por lo tanto, es aplicable para las transmisiones de 10 gigabit Ethernet de acuerdo con IEEE 802.3.

Utilizable para Power over Ethernet Plus (PoE+) correspondiente a IEEE 802.3at. Carcasa sólida de zinc fundido a presión con clip de montaje para su instalación en paneles y tomas de corriente Keystone.

Construcción compacta para una alta densidad de empaquetado en faceplantes/salidas (hasta 3 módulos).

Muelle de contacto con aleación de bronce fosforoso, chapado en oro.

Para la conexión de los cables se utiliza un gestor de cables en combinación con dos alas de carcasa móvil integradas para conexiones IDC sin herramientas.

Sólo para cortar los cables se necesita un cortador de cables plano.

Descarga de tensión a través de la atadura del cable. El módulo es reutilizable.

Propiedades generales

Temperatura de instalación	-10 °C - +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C - +70 °C
Temperatura de funcionamiento	-20 °C - +60 °C

Propiedades eléctricas

Blindaje	blindado
Gbit/s	Up to 10 Gbit/s

Propiedades mecánicas

Tipo de conexión	Conectores de desplazamiento de aislamiento IDC
Alambre de cobre sólido	0.50 (AWG 24) - 0.65 (AWG 22)
Alambre de cobre trenzado	AWG26/7
Diámetro sobre aislamiento	0.70 mm - 1.40 mm
Reconexión	para AWG 22, AWG 23 y AWG 24 cuando se utiliza el mismo o mayor diámetro de cable
Reutilizable	una vez

Estándares

Cat./Class	Cat.6 / Class E _A
Connector standards	IEC 60603-7-5, IEC 60512-99-001
Estándares de cableado	TIA/EIA 568-x, EN 50173-1, ISO/IEC 11801

Versiones

Número de material	Producto	Color	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
41805400ZF	RJ45 module KS-TS 1/8 tool-less slimline Cat.6/E _A shielded	plateado	0,03 kg	12 pza.	40393910087963
418054	RJ45 module KS-TS 1/8 tool-less slimline Cat.6/E _A shielded	plateado	0,03 kg	10 pza.	40393910165142

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-07-06 15:27:54