

UP-K Anschlussdosen 2x, 3x

Kanal- & Bodentankeinbau

für 2 bzw. 3 RJ45-Module MS-K/KS-TS, Schräguslass
 GERMAN STANDARD
 GERMAN STANDARD



1



2



3

1 Anschlussdose für 2 Module MS-K/KS-TS 1/8,
 mit Zentralplatte, ohne Abdeckrahmen
 2 Anschlussdosen für 2 Module MS-K/KS-TS 1/8,
 mit Zentralplatte, ohne Abdeckrahmen

3 Abdeckrahmen 1-fach
 für UP-K Anschlussdosen

Beschreibung

Anschlussdosen für die Aufnahme von 2 bzw. 3 geschirmten RJ45-Modulen MS-K Plus 1/8 (Kat.6A) oder KS-TS 1/8 (Kat.6/EA).
 Geeignet zur Montage in Kanälen oder Unterflur-Bodentanks.

Für die Montage in einem Unterputz-Einbaubecher bitte die 2-fach-Varianten (Abb. 1) einsetzen!
 Die Montageplatte besteht aus Zinkdruckguss (Anschlussmöglichkeit für den Potentialausgleich).
 Die Module lassen sich durch die Snap-In-Technik mühelos einrasten.

Unbenutzte Auslässe sind mit Abdeckklappen verschlossen, die bei Bedarf ausbrechbar sind.

Alle Anschlussdosen verfügen über ein Beschriftungsfeld mit Klarsichtabdeckung.

Die Varianten Abb. 1 und 2 sind komplett in reinweiß, ähnlich RAL 9010, und werden mit reinweißen Staubschutzklappen zum Austausch gegen die vormontierten grauen Klappen geliefert.

Die Montageplatten der 2-fach Variante (Abb. 1) ist designfähig, kann also für jede handelsübliche TAE-Zentralplatte benutzt werden.

Lieferung erfolgt ohne Module!

Anwendung

Geeignet für folgende Dätwyler Module:

- RJ45-Modul MS-K Plus 1/8 Cat.6A geschirmt
- RJ45-Modul KS-TS 1/8 Cat.6/EA geschirmt

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe	Gewicht [kg]
440015	UP-K Anschlussdose für 2x MS-K 1/8 mit Zentralplatte (Lieferung ohne Abdeckrahmen, Module)	perlweiß	0,04 kg
440027	UP-K Anschlussdose für 2x MS-K 1/8 mit Zentralplatte, 2 Austauschklappen (ohne Abdeckrahmen, Module)	reinweiß	0,03 kg
440028	UP-K Anschlussdose für 3x MS-K 1/8 mit Zentralplatte, 3 Austauschklappen (ohne Abdeckrahmen, ohne Module)	reinweiß	0,04 kg