

Prise de données UP-K 2x 3x en goulottes / boîtes de sol

pour 2 et 3 modules RJ45 MS-K / KS-TS, sortie oblique
STANDARD ALLEMAND



1



2



3

1 Prise de données pour 2 modules
MS-K / KS-TS 1/8, avec plaque centrale,
sans plaque de finition

2 Prise de données pour 3 modules
MS-K / KS-TS 1/8, avec plaque centrale,
sans plaque de finition

3 Plaque de finition 1-fois
pour prises de données

Description

Prises de données pour l'installation de 2 et 3 modules blindés RJ45 MS-K Plus 1/8 Cat.6A ou KS-TS 1/8 Cat.6/EA .

Convient pour un montage encastré et en goulottes d'installation ainsi que pour des systèmes de boîtes de sol.

Dans le cas d'une installation dans une boîte d'encastrement, utilisez des prises de données à 2 ports (Figure 1)!

Plaque de montage fait en zinc moulé sous pression - offre la possibilité de raccordement à une liaison équipotentielle du bâtiment.

Les modules snap-in sont à installer facilement dans les prises de données.

Les ports inutilisés sont recouverts de volets pour emplacement vide (métalliques) qui peuvent être enlevés.

La plaque centrale a un champ d'étiquetage avec couvercle transparent.

Les versions en blanc pur sont fournies avec des volets de protection anti-poussière en blanc pur pour permettre le remplacement des volets gris des modules installés.

Les plaques de montage des prises de données avec 2 ports peuvent être utilisées ensemble avec toutes les plaques centrales habituelles TAE (pour plusieurs modèles).

Livraison sans modules.

Application

Convient pour les modules suivants de Datwyler:

- module RJ45 MS-K Plus 1/8 Cat. 6A blindé
- module RJ45 KS-TS 1/8 Cat. 6/EA blindé

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur	Poids [kg]
440015	Prise de données UP-K pour 2x MS-K 1/8, sortie oblique, avec plaque centrale (livraison sans plaque de finition, modules)	blanc hûître	0,04 kg
440027	Prise de données UP-K pour 2x MS-K 1/8, sortie oblique, avec plaque centrale et 2 volets de protection anti-poussière (sans plaque de finition, modules)	blanc pur	0,03 kg
440028	Prise de données UP-K pour 3x MS-K 1/8, sortie oblique, avec plaque centrale et 3 volets de protection anti-poussière (sans plaque de finition, modules)	blanc pur	0,04 kg