

UP Anschlussdosen 2x

Unterputz

für 2 RJ45-Module, gerader Auslass

GERMAN STANDARD

GERMAN STANDARD



1

2

3

1 UP Anschlussdose mit Montage- und Zentralplatte, ohne Abdeckrahmen
2 Beispiel: Anschlussdose komplett mit 1 Modul MS-K
and one module

3 Abdeckrahmen 80 x 80 mm

Beschreibung

Ideal geeignet zur Unterputzmontage in beengten Einbauverhältnissen, z. B im Unterputz-Einbaubecher.

Die Montageplatte besteht aus Zinkdruckguss.

Die Module lassen sich durch die Montageplatte mühelos montieren.

Ein unbenutzter Auslass ist mit einer Abdeckung (Metall) verschlossen, die bei Bedarf ausbrechbar ist.

Die Zentralplatte verfügt über ein Beschriftungsfeld mit Klarsichtabdeckung.

Die Montageplatte ist designfähig, kann also für jede handelsübliche TAE-Zentralplatte benutzt werden.

Lieferung erfolgt ohne Module.

Anwendung

Geeignet für folgende Dätwyler Module:

- RJ45-Modul MS-K Plus 1/8 Cat.6A geschirmt
- RJ45-Modul KS-T Plus 1/8 Cat.6A geschirmt
- RJ45-Modul KS-TC Plus Cat.6A (IEC), geschirmt
- RJ45-Modul KU Plus 1/8 Cat.6A ungeschirmt
- RJ45-Modul KS-TS 1/8 Cat.6/EA geschirmt
- RJ45-Modul KS-T 1/8 Cat.6/EA geschirmt
- RJ45-Modul KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e ungeschirmt

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
440020	UP Anschlussdose für 2x RJ45-Modul, gerade (Lieferung ohne Module)	reinweiß	0,04 kg	1 Stk.