


Telefoniepanelen CU 50/4

niet afgeschermd, met 50 RJ45 modules, Categorie 3



Telefoniepaneel CU 50/4

Beschrijving

Niet afgeschermda telefoniepanelen, 19" / 1U, voor de transmissie van digitale (ISDN) en analoge spraaksignalen. Bijzonder geschikt voor alle Klasse C toepassingen in overeenstemming met EN 50173-1 and ISO/IEC 11801.

De patchpanelen ondersteunen kabels tot 100 paren (telefoonkabels).

Er kunnen maximaal vier draden worden aangesloten op een RJ45-aansluiting.

Als toebehoren is een montagehulp beschikbaar. Dit bestaat uit twee hoekprofielen die gemakkelijk in het rek of de kast te bevestigen zijn en die een meer comfortabele aansluiting van de kabels mogelijk maken.

Zie hieronder voor meer toebehoren.

Algemene eigenschappen

Aantal poorten	50
Design	recht
Met / Zonder modules	Met Cat.3 RJ45

Elektrische eigenschappen

Categorie	3
EMC	niet geschermt

Mechanische eigenschappen

Connectie type	LSA
afgeschermd	No
Montage methode	482.6 mm (19 inch) mounting
Type aansluiting	RJ45 8(8)

Normen / Standaards

Cat./Class	better than Cat.3
------------	-------------------

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
418001	Telefoniepaneel CU 50/4 met 50x RJ45 modules, Cat.3	1 U, 44 mm x 482 mm x 129 mm	lichtgrijs	1,42 kg	1 stk.
418003	Telefoniepaneel CU 50/4 met 50x RJ45 modules, Cat.3	1 U, 44 mm x 482 mm x 129 mm	zwart	1,42 kg	1 stk.