

Cajas de conexiones AP IP44

en la superficie / en los conductos

para 2 módulos, con cerradura de llave



Versión montada en superficie (AP)

Description

Cableados de locales estructurados en el sector industrial, para la transmisión de protocolos Ethernet. Toma de pared IP44, de superficie, para 2 módulos. Toma con cerradura con grado de protección IP44.

La cubierta también se puede cerrar con cables de parcheo conectados (patch cords).

Sistema de una sola llave.

Entrada de cable desde arriba (uno o dos cables).

Carcasa estable e inalterable, de color gris, similar al RAL 7035.

Entrega sin módulos.

Impresión de aplicaciones

Suitable for the following Datwyler modules:

- PS-GG45 7A Blindado

- RJ45 module MS-K 1/8 Cat. 6/EA Blindado

- RJ45 module MS-K Plus 1/8 Cat. 6A Blindado

- RJ45 module MS-C6A 1/8 Cat.6A Blindado

- RJ45 module KS-T 1/8 Cat. 6/EA sin herramientas, blindado

- RJ45 module KS-TS 1/8 Cat. 6/EA sin herramientas, blindado

- RJ45 module KS-T Plus 1/8 Cat. 6A sin herramientas, blindado. Para información sobre las propiedades del módulo: ver hoja de datos del módulo solicitado.

Versions

Número de material	Producto	Color	Peso [kg]	Unidad de embalaje
417503	AP Wall outlet IP44, surface mounted, for 2x Keystone module (delivery without modules)	gris claro	0,28 kg	1 pza.