

## NAP / NUP Wall outlet IP55

de superficie / a ras de suelo en habitaciones con tuberías  
para 2 módulos SWISS STANDARD



Versión de montaje en superficie, IP55



Versión empotrada, IP55

### Description

En los locales estructurados, el cableado en el sector industrial, especialmente en salas de alta humedad, para la transmisión de protocolos Ethernet. Toma de pared IP 55, para salas de alta humedad, de superficie (NAP) o empotrada (NUP), para un máximo de 2 módulos. Adecuado para los siguientes módulos Datwyler:

- PS-GG45 7A 4P Blindado
- RJ45 module KS-T 1/8 Cat. 6/EA Sin herramientas, Blindado
- RJ45 module MS-C6A 1/8 Cat. 6A 180-K (Keystone), blindado Grado de protección IP55 sólo cuando está cerrado. Carcasa resistente a la rotura, similar a RAL 9010. Entrada de cable desde arriba o desde abajo. Entrega sin módulos.

### Versions

Número de material	Producto	Color	Peso [kg]	Unidad de embalaje
30920500ZY	(CH) NUP Wall outlet IP55 for 2 modules (delivery without modules)	blanco puro	0,12 kg	1 pza.
30920400ZY	(CH) NAP Wall outlet IP55 for 2 modules (delivery without modules)	blanco puro	0,22 kg	1 pza.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:40