

## Boîtier de raccordement NAP / NUP IP55

montage apparent / encastré en zones humides

pour 2 modules NORME SUISSE



Version en montage apparent, IP55



Version en montage encastré, IP55

### Description

Pour la transmission des protocoles Ethernet en câblage structuré dans des environnements industriels, en particulier dans des zones très humides. Boîtier de raccordement IP55, pour des zones très humides, montage apparent (NAP) ou montage encastré (NUP), pour un maximum de 2 modules. Convient pour les modules Datwyler suivants:

- PS-GG45 7A 4P, blindé
- RJ45 module KS-T 1/8 toolless, blindé
- RJ45 module MS-C6A 1/8 Cat.6A (IEC) 180°-K (Keystone), blindé

Indice de protection IP55, seulement quand fermé. Boîtier incassable, similaire à RAL 9010. Entrée de câble par le haut ou par le bas. Livraison sans modules.

### Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur	Poids [kg]	Unité d'emballage
30920500ZY	(CH) NUP Wall outlet IP55 for 2 modules (delivery without modules)	blanc pur	0,12 kg	1 pc.
30920400ZY	Boîtier de raccordement (CH) NAP IP55, pour 2 modules (livraison sans modules)	blanc pur	0,22 kg	1 pc.

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:40