

Aansluitdoos NAP / NUP IP55

opbouw / inbouw in vochtige ruimtes

voor 2 modules ZWITSERSE NORM



Versie met opbouw, IP55



Versie met inbouw, IP55

Beschrijving

Voor de overdracht van Ethernet-protocollen bij gestructureerde bekabeling in industriële omgevingen, vooral in zeer vochtige ruimtes. Aansluitdoos IP55, voor zeer vochtige ruimtes, opbouw (NAP) of inbouw (NUP), voor een maximum van 2 modules. Geschikt voor de volgende Datwyler modules:

- PS-GG45 7A 4P, afgeschermd
- RJ45 module KS-T 1/8 toolless, afgeschermd
- RJ45 module MS-C6A 1/8 Cat.6A (IEC) 180°-K (Keystone), afgeschermd

Beschermingsgraad IP55, enkel indien gesloten. Onbreekbare behuizing, gelijkaardig aan RAL 9010. Kabelinvoer langs boven of langs onder. Levering zonder modules.

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
30920500ZY	(CH) NUP Wall outlet IP55 for 2 modules (delivery without modules)	zuiver wit	0,12 kg	1 stk.
30920400ZY	(CH) NAP Wall outlet IP55 for 2 modules (delivery without modules)	zuiver wit	0,22 kg	1 stk.

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2021-01-22 11:00:40