

## Connettore del cavo Tool-less Industrial

Class F<sub>A</sub> IP67



Cable connector, Class FA, IP67

### Description

Collegamento dei cavi dati in rame 4 x 2 x AWG26/1 a AWG 22/1 (filo pieno) e AWG26/7 a AWG22/7 (filo flessibile)

Terminali di spostamento dell'isolamento IDC, senza utensili speciali

Dimensioni: L x L x A: 16,8 x 64,0 x 16,8 mm

Alloggiamento: metallo, pressofuso di zinco, schermato

Classe di protezione: IP67 in combinazione con diametri del cavo da 6,2 a 9,7 mm

Collegamento dello schermo e scarico della trazione

Alimentazione del cavo da due lati

### Applicazione

Per il collegamento (estensione) di cavi dati schermati in rame fino alla categoria 7<sub>A'</sub>.

In combinazione con i cavi Cat.7<sub>A'</sub>, i requisiti della classe F<sub>A</sub> della ISO/IEC 11801 sono soddisfatti (a partire da 20 m di lunghezza del cavo su entrambi i lati del connettore del cavo).

Adatto per POE, POE+, POE++

### Versions

Numero Materiale	Product	Peso [kg]	Packing unit
309153	Cable connector, Class F <sub>A</sub> , IP67	0,04 kg	1 pc.

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2021-01-27 11:42:15