

## Terminaison de câbles multiples - monomode

Câbles FO breakout



### Description

Les câbles breakout préassemblés de Datwyler permettent aux clients de travailler avec des câbles à fibre optique multiples et prêt-à-installer (trunks) avec les longueurs et les types demandés.

Les câbles à fibre optique multiples (trunks) sont faits dans des conditions de laboratoire conformes aux spécifications des clients. Ils permettent de réaliser des économies et des installations simples sans équipement optique cher. Assemblage breakout

- terminaison de jusqu'à 24 câbles avec une seule fibre
- terminaison avec tous les connecteurs à fibre optique courants
- terminaison des fibres simples est en option graduelle en longueur
- livraison avec un rapport de mesure pour l'atténuation optique
- livraison avec un manchon tressé (en option moyennant un supplément : avec un presse-étoupe et/ou un manchon de protection résistant à la compression transversale)
- Delivery with optical attenuation measurement report
- Delivery with braided sleeving (optional at an extra charge: with cable gland and/or crush-resistant hose protection)

### Remarque

Attention: veuillez commander le câble breakout séparément - en fonction de vos besoins individuels !

### Versions

| Numéro de matériau | Produit   | Poids [kg] |
|--------------------|---|------------|
| 415023             | Assemblage breakout à une extrémité du câble - Monomode | 0 kg       |
| 415024             | Assemblage breakout à une extrémité du câble - Monomode | 0 kg       |
| 415025             | Assemblage breakout à une extrémité du câble - Monomode | 0 kg       |
| 415081             | Assemblage breakout à une extrémité du câble - Monomode | 0 kg       |
| 415090             | Assemblage breakout à une extrémité du câble - Monomode | 0 kg       |
| 415091             | Assemblage breakout à une extrémité du câble - Monomode | 0 kg       |
| 415092             | Assemblage breakout à une extrémité du câble - Monomode | 0 kg       |
| 415093             | Assemblage breakout à une extrémité du câble - Monomode | 0 kg       |