


FO-DCS modulaire subracks, 19"/4U

voor 12 FO-DCS inschuifmodules / frontplaten 3U/7HP



Subrack FO-DCS 19"/4U, modulair bestukbaar

Beschrijving

Stevige aluminium behuizing met zijpanelen en een 19"/3U bevestiging aan de voorzijde.

Voorgemonteerd met horizontale 84HP bevestigingsrails om een maximum van twaalf 3U/7HP FO-DCS inschuifmodules of FO-DCS frontplaten op te nemen.

De uittrekbare lade voor overtollige kabellengte (1U) is uitgerust met een bodem en biedt voor de kabeldoorvoer 2 grote gleuven aan de ene kant en vooraf gestanste gaten aan de andere kant.

Het kan op de vierde hoogte-eenheid achteraan zo in het subrack worden geschoven, dat optioneel de sleuven of de gaten kunnen worden gebruikt voor kabelinvoeropeningen.

De iets terug geplaatste opstelling van de lade voor overtollige kabellengte laat toe dat een 19"/1U rangeerpaneel met rangeerbeugels of dat een rangeerplateau met rangeerelementen vooraan kan bevestigd worden.

Toepassing

De modulair bestukbare subrack 19"/4U kan worden gebruikt voor een groot aantal toepassingen, afhankelijk van het type inschuifmodule of frontplaat.

Hij kan worden gebruikt als een modulaire oplossing met hoge dichtheid voor tot 144 duplex poorten (288 vezels) of tot 144 MTP[®] poorten (1728 vezels) in een datacentrumomgeving.

Een eenvoudige migratie naar alle parallelle optische toepassingen, bv. zoals naar 40/100 GbE, is mogelijk met FO-DCS 3U/7HP MTP frontplaten.

Algemene eigenschappen

Acceptatie capaciteit	12 FO-DCS inserts
Behuizing	Solide aluminium profiel met zijwanden, geïntegreerde 19"/3U bevestiging aan de voorzijde
Capaciteit	84HP, tot 12 FO-DCS inschuifmodules of frontplaten 3U/7HP
Kabelinvoer	vanuit de achterzijde, via de cassette voor overtollige kabellengte

Leveringsomvang

19"/4U subrack met 19" bevestiging op 3 U (zonder inschuifmodules / frontplaten)

84HP bevestigingsrails voor tot 12 3U/7HP FO-DCS inschuifmodules

Lade 1U voor overtollige kabellengte, geïntegreerd, insteekbaar van achteren

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
470542	FO-DCS modulaire subrack, 19"/4U, 84HP	177.6 mm x 482.6 mm x 295 mm	zilver	1,8 kg	1 stk.
470642	FO-DCS modulaire subrack, 19"/4U, 84HP	177.6 mm x 482.6 mm x 295 mm	zwart	1,8 kg	1 stk.
470555	FO-DCS gedeeltelijke blindfrontplaat 3U/7HP	177.6 mm x 482.6 mm x 295 mm	zilver	0,1 kg	1 stk.
571595	FO-DCS gedeeltelijke blindfrontplaat 3U/7HP	177.6 mm x 482.6 mm x 295 mm	zwart	0,05 kg	1 stk.

MTP® is een geregistreerd merk van US Conec

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2021-01-22 11:00:38