

WUM soutien efficace

WUM

pour installation verticale du câble



Description

Soutien efficace pour installation verticale des câbles de sécurité Datwyler avec maintien de fonction, en utilisant des rails profilés en C du type 2970 SLD. Une installation de câble en forme de méandre n'est pas nécessaire si le WUM est utilisé (distance: jusqu'à 3,5 m).

Application

Le WUM est placé, à des intervalles jusqu'à 3,5 m, au-dessus de la bride de fixation attachant le câble au rail profilé en C. Le montage est fait par des platines écrous et tiges filetées au rail profilé en C. La cavité est remplie avec de la laine minérale. L'entrée de câble et l'arrière du WUM sont scellés avec un produit de remplissage pour protection incendie.

Le WUM E30 et E90 WUM peuvent être utilisés avec tous les câbles Datwyler Keram des types (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90 and JE-H(St)HRH FE180/E30-E90.

Contenu de la livraison

Boîtier avec protection incendie
Ensemble de montage
Cartouche de remplissage pour protection incendie
Laine minérale

Versions

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	pour rail profilé en C du type 2970 SLD [mm]	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
13012760ZY	WUM 300 E30	100 mm x 370 mm x 135 mm	300	1,05 kg	1 pc.	40393910217193
13012780ZY	WUM 400 E30	100 mm x 470 mm x 135 mm	400	1,34 kg	1 pc.	40393910217209
13012770ZY	WUM 500 E30	100 mm x 570 mm x 135 mm	500	1,62 kg	1 pc.	40393910217216
13012750ZY	WUM 300 E90	200 mm x 470 mm x 185 mm	300	5,45 kg	1 pc.	40393910217223
13012740ZY	WUM 400 E90	200 mm x 570 mm x 185 mm	400	9,98 kg	1 pc.	40393910217230
13012730ZY	WUM 500 E90	200 mm x 670 mm x 185 mm	500	6,32 kg	1 pc.	40393910217247
301370	Remplissage pour protection incendie			15 kg	15 kg seau en plastique	40393910193176



DATWYLER

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-02-07 10:23:52