

## Passe-câble E30-E90

### Passe-câble Hermann

Passe-câble Hermann  
pour fixation murale et au plafond  
distance entre points de fixation  $\leq 800$  mm /  $\leq 600$  mm



Passe-câble Hermann  
E30-E90

Passe-câble Hermann S  
E30-E90

### Description

Pour l'installation de câbles multiples aux plafonds ou aux murs. Le maintien de fonction est obtenu pour les câbles du type Datwyler Keram (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90. System Circuit Integrity is achieved for Datwyler Keram cable types (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90.

### Scope of delivery

Ensemble composé des passe-câbles Hermann SHUD, et des chevilles à frapper protégées contre le feu du type KDM 30 mm con tapones de protección contra el fuego KDM 30 mm.

La broca y el juego de herramientas se suministran por separado.

Broca recomendada: SDS1; juego de herramientas recomendado: SWM-SM 50.

Abrazadera Hermann V2A (1.4301):

Tapones de acero inoxidable - disponibles a petición.

Para un rápido montaje de la abrazadera SHUD Hermann, Datwyler recomienda el juego de herramientas SWM-SM 50.

### Remarque

Regardez aussi nos méthodes d'installation optionnelles: l'installation de faisceaux de câbles dans des colliers, l'installation dans des gaines de protection de câbles en acier, etc.

### Versions

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Charge maximale	Matière	Dimensions intérieures	Poids [kg]	Unité d'emballage	Distance de fixation maximale $\leq$ [mm]	Distance de fixation minimale $\leq$ [mm]
38002060ZU	Passe-câble Hermann	env. 125 x 95 x 80 mm	6 kg/m or 3 kg/m	Fer-blanc, sendzimir galvanisé	env. 110 x 75 x 80 mm	0,35 kg	10 pcs.	800	600
38002060ZW	Passe-câble Hermann	env. 125 x 95 x 80 mm	6 kg/m or 3 kg/m	Fer-blanc, sendzimir galvanisé	env. 110 x 75 x 80 mm	0,38 kg	50 pcs.	800	600
38002060ZX	Passe-câble Hermann	env. 125 x 95 x 80 mm	6 kg/m or 3 kg/m	Fer-blanc, sendzimir galvanisé	env. 110 x 75 x 80 mm	0,33 kg	100 pcs.	800	600
38002060ZZ	Passe-câble Hermann sans cheville à frapper	env. 125 x 95 x 80 mm	6 kg/m or 3 kg/m	Fer-blanc, sendzimir galvanisé	env. 110 x 75 x 80 mm	0,4 kg	750 pcs.	800	600
38002000ZU	Passe-câble Hermann S	env. 84 x 73 x 56 mm	3 kg/m	Fer-blanc, sendzimir galvanisé	env. 70 x 52 x 56 mm	0,35 kg	10 pcs.	800	600
38002000ZW	Passe-câble Hermann S	env. 84 x 73 x 56 mm	3 kg/m	Fer-blanc, sendzimir galvanisé	env. 70 x 52 x 56 mm	0,15 kg	50 pcs.	800	600
38002000ZX	Passe-câble Hermann S	env. 84 x 73 x 56 mm	3 kg/m	Fer-blanc, sendzimir galvanisé	env. 70 x 52 x 56 mm	0,15 kg	100 pcs.	800	600

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Charge maximale	Matière	Dimensions intérieures	Poids [kg]	Unité d'emballage	Distance de fixation maximale ≤ [mm]	Distance de fixation minimale ≤ [mm]
38002000ZZ	Passe-câble Hermann S sans cheville à frapper	env. 84 x 73 x 56 mm	3 kg/m	Fer-blanc, sendzimir galvanisé	env. 70 x 52 x 56 mm	0,19 kg	1750 pcs.	800	600
38001560ZU	Passe-câble Hermann V4A (1.4571)	env. 84 x 73 x 56 mm	3 kg/m	Fer-blanc, sendzimir galvanisé	env. 70 x 52 x 56 mm	0,32 kg	10 pcs.	800	600
38001570ZU	Passe-câble Hermann S V4A (1.4571)	env. 84 x 73 x 56 mm	3 kg/m	Fer-blanc, sendzimir galvanisé	env. 70 x 52 x 56 mm	0,14 kg	10 pcs.	800	600
13012400ZU	Passe-câble Hermann V2A (1.4571)	env. 84 x 73 x 56 mm	3 kg/m	Fer-blanc, sendzimir galvanisé	env. 70 x 52 x 56 mm	0,32 kg	10 pcs.	800	600

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:41