



Sicherungselement

für Verbindungsdose VAD ... E30-E90



Anbau-Sicherungselement M25/2A



Einbau-Sicherungselement

Beschreibung

230V-AC Sicherungshalter für 5 x 20 mm Glasrohrsicherungen bis 6,3 A mit 2A Sicherung.
 Das Einbau-Sicherungselement wird in 2 zwei Steatit-Durchgangsklemmen eingeschraubt.
 Das Anbau-Sicherungselement wird in die M25 Kabeldurchführung der Dose eingesetzt.

Anwendung

Abzweige in Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102-12 müssen einzeln abgesichert werden, damit sich der Kurzschluss eines Verbrauchers / einer Gruppe nicht auf die anderen Verbraucher / Gruppen auswirken kann. Daher müssen Abzweige eine Abgangssicherung aufweisen.

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Äußere Abmessungen	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
66030400ZY	Anbau-Sicherungselement für VAD E30-E90	60 mm x 40 mm	0,01 kg	1 Stk.
66030300ZY	Einbau-Sicherungselement für VAD E30-E90	40 mm x 20 mm x 20 mm	0,01 kg	1 Stk.