

Verdeelmof



Verdeelmof

Beschrijving

Voor grondkabels met individuele buizen en voor microbuizen.
 Robuust IP68 ontwerp.
 Constructie met een springveer.
 Waterdicht en drukvast tot 10 bar.
 Kan ook worden gebruikt als een mof voor reparaties dat later kan worden geïnstalleerd.

Versions

| Materiaal nummer | Artikel | Gewicht [kg] | Verpakkingseenheid |
|------------------|--|--------------|--------------------|
| 344601 | Verdeelmof (TDC) MKII | 0 kg | 1 stk. |
| 344602 | Dichtingselement voor een ingang (in-line), 17-21 mm | 0 kg | 1 stk. |
| 344603 | Dichtingselement voor een ingang (in-line), 21-24 mm | 0 kg | 1 stk. |
| 344604 | Dichtingselement voor een ingang (in-line), 24-28 mm | 0 kg | 1 stk. |
| 344605 | Dichtingselement voor een ingang (in-line), 28-32 mm | 0 kg | 1 stk. |
| 344606 | Dichtingselement voor een ingang (in-line), 32-36 mm | 0 kg | 1 stk. |
| 344607 | TDC sluitdop (end of run filler blank) | 0 kg | 1 stk. |
| 344608 | Kit voor kabelafdichting: 40 mm buis | 0 kg | 1 stk. |
| 344609 | Kabelwartel 14.5 tot 17 mm (end port) | 0 kg | 1 stk. |
| 344610 | Kabelwartel 17 tot 20 mm (end port) | 0 kg | 1 stk. |
| 344611 | Kabelwartel 22 to 24.5 mm (end port) | 0 kg | 1 stk. |
| 344612 | Kabelwartel 4x DB1 (Ø 9.5 mm) bius | 0 kg | 1 stk. |
| 344613 | Kabelwartel 8 tot 11.5 mm (side port) | 0 kg | 1 stk. |
| 344614 | Kabelwartel 14.5 tot 16.5 mm (side port) | 0 kg | 1 stk. |
| 344617 | TDC aanspanner voor kabelwartel | 0 kg | 1 stk. |
| 344615 | TDC siliconevet | 0 kg | 1 stk. |
| 344618 | TDC uitbreekwertiig | 0 kg | 1 stk. |
| 344616 | TDC siliconenkit | 0 kg | 1 stk. |