

FO-DCS 3HE/7TE Spleiß-Moduleinschübe, 6x LCD

für FO-DCS Baugruppenträger / Panels modular

mit 1x 12 Pigtails OM3, OM4, OS2 und 6 LCD-Adaptern



High-Performance FO-DCS Spleiß-Moduleinschübe, 12F, 3HE/7TE

Beschreibung

Polycarbonat-Gehäuse (PC) mit steckbaren Seitenwänden und Frontplatte 3HE/7TE in Polycarbonat (schwarz) oder in Aluminium.

Die Spleiß-Moduleinschübe sind mit einer Spleißkassette für 12 Fasern bestückt.

Die Spleißkassette ist mit kabel- und pigtailseitiger Spleißreserve, Spleißkamm und Zugentlastung ausgestattet. Die spleißfertigen Pigtails (1,3 m) sind sauber eingelegt.

Die PC-Version bietet zwei integrierte Bezeichnungstreifen für die Beschriftung der Ports und für projektspezifische Bezeichnungen. Befestigung mit zwei Rändelschrauben (unverlierbar).

Für die Aufteilung der ankommenden Bündeladerkabel und die Überlängenablage ist eine separate Bündelader-Aufteilbox erhältlich.

Anwendung

Die FO-DCS Spleiß-Moduleinschübe (12F, 3HE/7TE) eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex-Signalen, insbesondere im Datacenter-Umfeld.

Die Spleiß-Moduleinschübe werden in den modularen FO-DCS Panels (19"/1HE) oder in den FO-DCS Baugruppenträgern (19"/3HE, 19"/4HE) eingesetzt.

Sie dienen zum Anschluss von vor Ort konfektionierten Glasfaserkabeln.

Auf 3HE können mit diesem Modultyp Packungsdichten von bis zu 144 Fasern realisiert werden.

Dank der hochwertigen Konfektion der Faserpigtails bieten die Spleiß-Moduleinschübe Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL).

Allgemeine Eigenschaften

Aufnahmekapazität 6 LC Duplex ports (12 fibres)

Voll ausgestattet Ja

Lieferumfang

Gehäuse mit Frontplatte, bestückt mit 6 LC Duplex-Adaptern (Keramik-Sleeves).

Rückseite mit 1 Kabeleinführung M12.

1 Spleißkassette mit Deckel und Spleißkamm für 12 Fasern.

1 Satz Pigtails (1,3 m), 12x LC (Keramik-Ferrulen).

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Äußere Abmessungen	Farbe	Material	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
571536	FO-DCS Spleiß-Moduleinschub 12F 3HE/7TE, 6x LCD, OM3	3 HE129 mm x 35 mm x 180 mm	schwarz	Polycarbonat (PC)	0,38 kg	1 Stk.
571537	FO-DCS Spleiß-Moduleinschub 12F 3HE/7TE, 6x LCD, OM4	3 HE129 mm x 35 mm x 180 mm	schwarz	Polycarbonat (PC)	0,38 kg	1 Stk.
571538	FO-DCS Spleiß-Moduleinschub 12F 3HE/7TE, 6x LCD/PC, OS2 (G.652.D)	3 HE129 mm x 35 mm x 180 mm	schwarz	Polycarbonat (PC)	0,38 kg	1 Stk.
571539	FO-DCS Spleiß-Moduleinschub 12F 3HE/7TE, 6x LCD/APC, OS2 (G.652.D)	3 HE129 mm x 35 mm x 180 mm	schwarz	Polycarbonat (PC)	0,38 kg	1 Stk.

Artikelnummer	Produkt	Äußere Abmessungen	Farbe	Material	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
571637	FO-DCS Spleiß-Moduleinschub 12F 3HE/7TE, 6x LCD, OM4	3 HE129 mm x 35 mm x 180 mm	schwarz	Polycarbonat (PC)	0,4 kg	1 Stk.
571636	FO-DCS Spleiß-Moduleinschub 12F 3HE/7TE, 6x LCD, OM3	3 HE129 mm x 35 mm x 180 mm	schwarz	Polycarbonat (PC)	0,4 kg	1 Stk.
571638	FO-DCS Spleiß-Moduleinschub 12F 3HE/7TE, 6x LCD/PC, OS2 (G.652.D)	3 HE129 mm x 35 mm x 180 mm	schwarz	Polycarbonat (PC)	0,4 kg	1 Stk.
571639	FO-DCS Spleiß-Moduleinschub 12F 3HE/7TE, 6x LCD/APC, OS2 (G.652.D)	3 HE129 mm x 35 mm x 180 mm	schwarz	Polycarbonat (PC)	0,4 kg	1 Stk.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2021-01-26 15:05:09