

## FO-DCS 3U/7HP splice plug-in modules, 6x LCD

para los subracks / paneles modulares FO-DCS

con 1x 12 pigtailes OM3, OM4, OS2 y 6 adaptadores LCD



Módulos plug-in splice FO-DCS de alto rendimiento, 12F, 3U/7HP

### Description

Carcasa de policarbonato (PC) con paneles laterales encajables a presión y panel frontal de policarbonato (negro) o aluminio (3U/7HP). Equipado con 1 casete splice para 12 fibras.

El casete splice tiene reserva de empalme en ambos lados (cable/cola), panel de empalme y alivio de tensión.

Los paneles frontales de PC negros proporcionan tiras de etiquetado a ambos lados de los puertos de los LCD para la impresión específica del cliente. Se fijan con dos tornillos estriados (cautivos).

Hay una caja de distribución separada disponible para la división de los cables de tubo suelto multifibra o para almacenar el exceso de longitud de los tubos.

### Impresión de aplicaciones

Los módulos splice plug-in FO-DCS son adecuados para todas las aplicaciones de alto rendimiento con señales dúplex, en particular en el entorno de los centros de datos.

Encuentran aplicación modular en los paneles modulares FO-DCS (19"/1U) o en los subracks FO-DCS (19"/3U, 19"/4U).

Se utilizan para soportar los cables de fibra óptica que se fusionan in situ.

Con estos módulos plug-in se consiguen densidades de carga de hasta 144 fibras en 3U.

Están ensamblados con una alta calidad para garantizar unos valores óptimos de rendimiento óptico (IL/RL).

### Propiedades generales

Capacidad de aceptación 6 puertos LC Dúplex (12 fibras)

Totalmente Equipado Yes

### Forma de suministro

Carcasa con panel frontal, equipada con 6 adaptadores LC Duplex (mangas de cerámica).

La parte trasera está equipada con una entrada de cable M12.

1 splice casete con cubierta y empalme para 12 fibras.

1 pigtail set (1.3 m), 12x LC (ferrules de cerámica).

### Versions

Número de material	Producto	Dimensiones exteriores	Color	Material	Peso [kg]	Unidad de embalaje
571536	FO-DCS 3U/7HP splice plug-in module, 6x LCD, OM3	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,38 kg	1 pza.
571537	FO-DCS 3U/7HP splice plug-in module, 6x LCD, OM4	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,38 kg	1 pza.
571538	FO-DCS 3U/7HP splice plug-in module, 6x LCD/PC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,38 kg	1 pza.
571539	FO-DCS 3U/7HP splice plug-in module, 6x LCD/APC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,38 kg	1 pza.
571637	FO-DCS 3U/7HP splice plug-in module, 6x LCD, OM4	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,4 kg	1 pza.

Número de material	Producto	Dimensiones exteriores	Color	Material	Peso [kg]	Unidad de embalaje
571636	FO-DCS 3U/7HP splice plug-in module, 6x LCD, OM3	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,4 kg	1 pza.
571638	FO-DCS 3U/7HP splice plug-in module, 6x LCD/PC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,4 kg	1 pza.
571639	FO-DCS 3U/7HP splice plug-in module, 6x LCD/APC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,4 kg	1 pza.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:41