

FO-DCS 3HE/7TE Spleiß-Moduleinschübe, 6x LCQ

für FO-DCS Baugruppenträger / Panels modular

mit 2x 12 Pigtails OM3, OM4, OS2 und 6 LCQ-Adapttern



High-Performance FO-DCS Spleiß-Moduleinschübe, 24F, 3HE/7TE

Beschreibung

Polycarbonat-Gehäuse (PC) mit steckbaren Seitenwänden und Frontplatte 3HE/7TE in Polycarbonat (schwarz) oder in Aluminium.

Die Spleiß-Moduleinschübe sind mit zwei Spleißkassetten für je 12 Fasern bestückt.

Die Spleißkassetten sind mit kabel- und pigtailseitiger Spleißreserve, Spleißkamm und Zugentlastung ausgestattet.

Die spleißfertigen Pigtails (1,3 m) sind sauber eingelegt.

Die PC-Version bietet zwei integrierte Bezeichnungstreifen für die Beschriftung der Ports und für projektspezifische Bezeichnungen.

Befestigung mit zwei Rändelschrauben (unverlierbar).

Für die Aufteilung der ankommenden Bündeladernkabel und die Überlängenablage ist eine separate Bündeladern-Aufteilbox erhältlich.

Anwendung

Die FO-DCS Spleiß-Moduleinschübe (24F, 3HE/7TE) eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex-Signalen, insbesondere im Datacenter-Umfeld.

Die Spleiß-Moduleinschübe werden in den modularen FO-DCS Panels (19"/1HE) oder in den FO-DCS Baugruppenträgern (19"/3HE, 19"/4HE) eingesetzt.

Sie dienen zum Anschluss von vor Ort konfektionierten Glasfaserkabeln.

Auf 3HE können mit diesem Modultyp Packungsdichten von bis zu 288 Fasern realisiert werden.

Dank der hochwertigen Konfektion der Faserpigtails bieten die Spleiß-Moduleinschübe Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL).

Allgemeine Eigenschaften

Aufnahmekapazität 12 LC duplex ports (24 fibres)

Voll ausgestattet Ja

Lieferumfang

Gehäuse mit Frontplatte, bestückt mit 6 LC Quad-Adapttern (Keramik-Sleeves).

Rückseite mit 2 Kabeleinführungen M12.

2 Spleißkassetten mit Deckel und Spleißkamm für jeweils 12 Fasern.

2 Sätze Pigtails (1,3 m), jeweils 12x LC (Keramik-Ferrulen).

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Äußere Abmessungen	Farbe	Material	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
571530	FO-DCS Spleiß-Moduleinschub 24F 3HE/7TE, 6x LCQ, OM3	3 HE129 mm x 35 mm x 180 mm	schwarz	Polycarbonat (PC)	0,4 kg	1 Stk.
571531	FO-DCS Spleiß-Moduleinschub 24F 3HE/7TE, 6x LCQ, OM4	3 HE129 mm x 35 mm x 180 mm	schwarz	Polycarbonat (PC)	0,4 kg	1 Stk.
571532	FO-DCS Spleiß-Moduleinschub 24F 3HE/7TE, 6x LCQ/PC, OS2 (G.652.D)	3 HE129 mm x 35 mm x 180 mm	schwarz	Polycarbonat (PC)	0,52 kg	1 Stk.
571533	FO-DCS Spleiß-Moduleinschub 24F 3HE/7TE, 6x LCQ/APC, OS2 (G.652.D)	3 HE129 mm x 35 mm x 180 mm	schwarz	Polycarbonat (PC)	0,4 kg	1 Stk.

Artikelnummer	Produkt	Äußere Abmessungen	Farbe	Material	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
571631	FO-DCS Spleiß-Moduleinschub 24F 3HE/7TE, 6x LCQ, OM4	3 HE129 mm x 35 mm x 180 mm	schwarz	Polycarbonat (PC)	0,4 kg	1 Stk.
571630	FO-DCS Spleiß-Moduleinschub 24F 3HE/7TE, 6x LCQ, OM3	3 HE129 mm x 35 mm x 180 mm	schwarz	Polycarbonat (PC)	0,4 kg	1 Stk.
571632	FO-DCS Spleiß-Moduleinschub 24F 3HE/7TE, 6x LCQ/PC, OS2 (G.652.D)	3 HE129 mm x 35 mm x 180 mm	schwarz	Polycarbonat (PC)	0,4 kg	1 Stk.
571633	FO-DCS Spleiß-Moduleinschub 24F 3HE/7TE, 6x LCQ/APC, OS2 (G.652.D)	3 HE129 mm x 35 mm x 180 mm	schwarz	Polycarbonat (PC)	0,01 kg	1 Stk.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2021-01-26 15:05:10