

FO-DCS 3U/7HP las-inschuifmodules, 6x LCQ

voor FO-DCS modulaire subracks / panelen

met 2x 12 pigtails OM3, OM4, OS2 en 6 LCQ adapters



Hoogwaardige FO-DCS las-inschuifmodules, 24F, 3U/7HP

Beschrijving

Behuizing in polycarbonaat (PC) met zijpanelen met perspassing en een frontplaat in polycarbonaat (zwart) of in aluminium (3U/7HP). Uitgerust met 2 lascassettes voor 12 vezels per cassette.

De lascassettes hebben een reserve voor het lassen aan beide zijden (kabel / pigtail), een laskam en een trekontlasting.

De zwarte PC frontplaten beschikken over etiketstroken aan beide zijden van de LCQ poorten voor klantspecifieke afdrucken.

Vastgemaakt met twee gekartelde schroeven (niet verliesbaar).

Er is een aparte verdeeldoos beschikbaar voor de verdeling van kabels met vezelbundels met losse buis (loose tube) of voor het opbergen van overtollige kabellengte.

Toepassing

FO-DCS las-inschuifmodules zijn geschikt voor alle toepassingen met hoge prestaties met duplex signalen, in het bijzonder voor de data-centrumomgeving.

Zij worden modulair ingezet in FO-DCS modulaire panelen (19" / 1U) of in FO-DCS modulaire subracks (19" / 3U, 19" / 4U).

Zij worden gebruikt voor het aansluiten van glasvezelkabels welke ter plaatse gelast worden.

Een pakkingsdichtheid tot 288 vezels op 3U kan worden bereikt met deze inschuifmodules.

Dank zij een montage van top-kwaliteit worden optimale waarden voor de optische prestaties (IL / RL) gegarandeerd.

Algemene eigenschappen

Acceptatie capaciteit 12 LC duplex ports (24 fibres)

Volledig uitgerust Yes

Leveringsomvang

Behuizing met frontplaat, uitgerust met 6 LC Quad adapters (keramische geleidingschulzen).

Achterplaat voorzien van twee M12 kabeldoorvoeren.

2 lascassettes met deksel en laskam (elk voor 12 vezels).

2 pigtail sets (1.3 m), 12x LC per set (keramische ferrules).

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Kleur	Materiaal	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
571530	FO-DCS 3U/7HP las-inschuifmodule, 6x LCQ, OM3	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	zwart	Polycarbonaat (PC)	0,4 kg	1 stk.
571531	FO-DCS 3U/7HP las-inschuifmodule, 6x LCQ, OM4	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	zwart	Polycarbonaat (PC)	0,4 kg	1 stk.
571532	FO-DCS 3U/7HP las-inschuifmodule, 6x LCQ/PC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	zwart	Polycarbonaat (PC)	0,52 kg	1 stk.
571533	FO-DCS 3U/7HP las-inschuifmodule, 6x LCQ/APC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	zwart	Polycarbonaat (PC)	0,4 kg	1 stk.

Materiaal nummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Kleur	Materiaal	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
571631	FO-DCS 3U/7HP las-inschuifmodule, 6x LCQ, OM4	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	zwart	Polycarbonaat (PC)	0,4 kg	1 stk.
571630	FO-DCS 3U/7HP las-inschuifmodule, 6x LCQ, OM3	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	zwart	Polycarbonaat (PC)	0,4 kg	1 stk.
571632	FO-DCS 3U/7HP las-inschuifmodule, 6x LCQ/PC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	zwart	Polycarbonaat (PC)	0,4 kg	1 stk.
571633	FO-DCS 3U/7HP las-inschuifmodule, 6x LCQ/APC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	zwart	Polycarbonaat (PC)	0,01 kg	1 stk.

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2021-01-22 11:00:35