

Modules enfichables FO-DCS 3U/7HP MTP, 1x MTP sur 6x LSH-C/APC

pour bacs à cartes / panneaux modulaires FO-DCS

pour OS2 (G.652.D)



Modules enfichables FO-DCS MTP de haute performance,
12F, 3U/7HP, pour OS2 (G.652.D)

Description

Boîtier en polycarbonate (PC) avec des panneaux latéraux avec ajustement par pression (scellés) et une plaque frontale en polycarbonate (noir) ou en aluminium (1U / 7HP).

À l'arrière, ces modules enfichables FO-DCS ont un coupleur MTP qui est acheminé vers les coupleurs avant (6 x LSH-C) à l'aide d'un module de distribution en éventail interne et un système de gestion de fibres intégré.

Les plaques frontales PC noires disposent des bandes de repérage sur les deux côtés des ports LCD pour une impression spécifique au client.

Fixé avec deux vis moletées (captives).

Application

Des modules enfichables FO-DCS MTP ® conviennent pour toutes les applications de haute performance avec des signaux duplex, en particulier dans l'environnement d'un centre de données.

Ils sont déployés d'une manière modulaire dans des panneaux modulaires FO-DCS (19"/1U) ou dans des bacs à cartes modulaires (19"/3U, 19"/4U).

Ils sont utilisés pour accepter des câbles multiples préassemblés MTP (trunks).

Une densité de tassement de jusqu'à 144 fibres sur 3U est atteinte avec ces modules enfichables.

Des valeurs optimales pour la performance optique (IL / RL) sont garanties grâce à un assemblage de très haute qualité.

Propriétés générales

Capacité d'acceptation	6 LSH-C ports (12 fibres)
Entièrement équipé	Yes

Scope of delivery

Boîtier avec plaque frontale, équipé de 6 adaptateurs LSH-C (manchons de guidage en céramique).

Plaque arrière munie d'un adaptateur MTP (Type A).

1 module de distribution en éventail (avec haute performance) : 12 fibres, 1x MTP Elite[®] (femelle) sur 12x LSH (ferrules en céramique).

Livré y compris les certificats d'essais pour le module de distribution en éventail.

Versions

Número de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Couleur	Matière	Poids [kg]	Unité d'emballage
571505	Module enfichable FO-DCS 3U/7HP, 1x MTP sur 6x LSH-C/ APC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 181 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,25 kg	1 pc.
571605	Module enfichable FO-DCS 3U/7HP, 1x MTP sur 6x LSH-C/ APC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 181 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,25 kg	1 pc.

MTP[®] et Elite[®] sont des marques déposées de US Conec.

