Antennes extérieures

XR-2425H

XR-520H

Description

Les unités Array pour usage extérieur et les points d'accès sont conçus pour répondre aux exigences de fournir une couverture sans fil à l'extérieur - par exemple dans des terrains de récréation, des campus et des stades.
Le boîtier trempé comprend des radios programmables par logiciel (2.4 GHz et 5 GHz) avec chacun deux connecteurs du type RP-TNC protégés contre le foudre. Des antennes externes sont nécessaires.
Les principales caractéristiques des unités Array pour usage extérieur:
- Une connectivité sans faille pour des appareils 802.11a/b/g/n
- Des radios avec 2x2 MIMO jusqu'à 1.2 Gbit/s
- Un processeur dual core avec contrôleur intégré
- Une température de fonctionnement de -40°C jusqu'à +55°C, indice de protection IP65 contre les intempéries et la poussière
- Des radios programmables par logiciel fonctionnent dans les bandes de 2.4 GHz et 5 GHz.
- Sont inclus: Application Control, Bonjour gateway, IDS/IPS, et Cloud ou On-premise management

Versions

Numéro de matériau			AP											
103614			2	2.4 & 5	in-		1,7	2	No	4	4	2 -	No	0 kg
103577			4	2.4 & 5	in-	8	6,9	2		16	8	2 -	No	2,5 kg
103655	1	2.4 / 5												
103609	1													0 kg
103562	1													
103705	4	2.4 / 5												
103613	2	2.4 / 5												0 kg
103581	2	2.4												0 kg
103582	2	5												0 kg
103702	2	2.4 / 5												
103579	4	2.4 / 5												0 kg
103566	4													0 kg
103703	3	2.4 / 5												
103580	4	2.4 / 5												0 kg
103567	4													0 kg

Numéro de matériau					AP	
103704	2			2.4 / 5		
103565						0 kg
103710		N	N fe-			
103706		RP-	N			
103608		RP-	N			0 kg
103709		N	N			

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:34