

RJ45-Stecker IP20 Cat.6_A geschirmt ohne Spezialwerkzeug beschaltbar



Beschreibung

Feldkonfektionierbarer 8-poliger RJ45-Stecker, IP20, Kategorie 6A, geschirmt, mit Schnellanschlusstechnik.
 Geeignet für Datenkabel mit den folgenden Eigenschaften:
 Cu-Leiter, Volldraht: 0,40 mm bis 0,64 mm, AWG 26/1 bis AWG 22/1
 Cu-Leiter, Litze: 0,46 mm bis 0,76 mm, AWG 27/7 bis AWG 22/7
 Kabelmanteldurchmesser: 5,5 mm bis 10,5 mm
 Schutzart: IP20
 Gehäuse aus stabilem Zinkdruckguss.
 Einfache Konfektion ohne Spezialwerkzeug.
 Mit Zugentlastung - als Farbcodierung nachträglich aufschnappbar.

Anwendung

Zur Übertragung von Ethernet-Protokollen in strukturierte Verkabelungen im rauen Industriebereich.

Normen

Steckerstandard	IEC 60603-7-51
Verkabelungsnormen	EN 50173-1, ISO/IEC 11801

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
417523	RJ45-Stecker, IP20, Kategorie 6 _A , geschirmt, feldkonfektionierbar	schwarz	0,05 kg	1 Stk.