

Modules enfichables convertisseurs FO-DCS 3U/7HP, 2x MTP sur 3x MTP

pour bacs à cartes / panneaux modulaires FO-DCS

pour OM3, OM4, OS2



Module enfichable convertisseur FO-DCS de haute performance MTP 24F, 3U/7HP

Description

Boîtier en polycarbonate (PC) avec des panneaux latéraux avec ajustement par pression (scellés) et une plaque frontale en polycarbonate (noir).

À l'arrière, ces modules enfichables FO-DCS ont deux coupleurs MTP qui sont acheminés vers les coupleurs avant (3x MTP) à l'aide des modules de distribution en éventail internes et un système de gestion de fibres intégré.

La plaque frontale est équipée de 3 adaptateurs MTP et dispose de deux bandes de repérage intégrées sur les deux côtés des ports MTP pour une impression spécifique au client.

Fixé avec deux vis moletées (captives).

Application

Ces modules enfichables convertisseurs sont équipées à la face arrière de deux adaptateurs MTP® avec 12 fibres pour des câbles multiples préassemblés (trunks) entrants et à la face avant de trois ports MTP avec 8 fibres. Par conséquent, les fibres entrantes sont utilisées à pleine capacité.

Les modules enfichables convertisseurs sont déployés d'une manière modulaire dans des panneaux modulaires FO-DCS (19"/1U) ou dans des bacs à cartes modulaires (19"/3U, 19"/4U).

Ils permettent, avec le même nombre de fibres, un nombre de ports supérieur d'un tiers comparé avec les plaques frontales MTP classiques.

Des valeurs optimales pour la performance optique (IL / RL) sont garanties grâce à un assemblage de très haute qualité.

Propriétés générales

Capacité d'acceptation	24 fibres, 3 MTP ports (8 fibres)
Entièrement équipé	Yes

Scope of delivery

Boîtier avec plaque frontale, équipé de 3 adaptateurs MTP (type A).

Plaque arrière munie de 2 adaptateurs MTP (Type A).

Module de distribution en éventail (avec haute performance) : 24 fibres, 2x MTP Elite^{®} (femelle) sur 3x MTP Elite (mâle).

Livré y compris les certificats d'essais pour le module de distribution en éventail.

Remarque

Nous recommandons les câbles fanout de haute performance FO-DCS MTP-LCD et les cordons de brassage FO-DCS MTP de Datwyler pour la connexion des émetteurs-récepteurs (transcievers).

Versions

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Couleur	Matière	Poids [kg]	Unité d'emballage
571520	Module enfichable convertisseur FO-DCS 3U/7HP, 2x MTP – 3x MTP, OM3	3 U129 mm x 35 mm x 186 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,25 kg	1 pc.

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Couleur	Matière	Poids [kg]	Unité d'emballage
571521	Module enfichable convertisseur FO-DCS 3U/7HP, 2x MTP – 3x MTP, OM4	3 U129 mm x 35 mm x 186 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,25 kg	1 pc.
571522	Module enfichable convertisseur FO-DCS 3U/7HP, 2x MTP – 3x MTP, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 186 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,25 kg	1 pc.

MTP® et Elite® sont des marques déposées de US Conec.

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:45