



KS-T8 Class I, toolless

RJ45-Modul, geschirmt, Klasse I (ISO/IEC), Keystone



Das RJ45-Modul KS-T8 Class I, toolless, geschirmt, mit Staubschutzklappe



Beschreibung

Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen.

Das RJ45-Modul KS-T8 Class I erfüllt die Produkthanforderungen der IEC 60603-7-1 für die Klasse I bis 2000 MHz.

Es ermöglicht in Verbindung mit Datenkabeln der Kategorie 8 Abnahmemessungen für Permanent-Links der Klasse I mit guten Reserven.

Dadurch ist es für die Übertragung von 25 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3bq und von 40 Gigabit Ethernet geeignet.

Die Anforderungen für Power over Ethernet plus (PoE+) gemäß IEEE 802.3at werden voll erfüllt.

Stabiles Zink-Druckgussgehäuse mit Clip-Befestigung für Keystone-Panels und -Datendosen.

Kontaktfedern aus Phosphor-Bronze-Legierung mit Goldauflage.

Kabelanschluss mittels eines Kabeladernaufteilers und IDC-Kontakten. Werkzeuglose Adernkontaktierung durch einen integrierten bewegliche Gehäuseflügel. Nur zum Ablängen der Adern ist ein flacher Seitenschneider erforderlich.

Kabeleinführung mit 360°-Schirmgeflecht-Kontaktierung mit integrierter Zugentlastung.

Das Modul ist wiederbeschaltbar.

Bei Bedarf ist ein Potentialausgleich direkt am Modul möglich.

Mit abnehmbarer Staubschutzklappe in grau.

Comes with removable grey dust shutter.

Allgemeine Eigenschaften

Betriebstemperatur	-20 °C - +60 °C
Installationstemperatur	-10 °C - +60 °C
Lagertemperatur	-40 °C - +70 °C

Elektrische Eigenschaften

EMC	geschirmt
-----	-----------

Mechanische Eigenschaften

Verbindungs Typ	IDC-Schneidklemmen
Cu-Leiter Draht	0.41 (AWG 26) - 0.64 (AWG 22)
Cu-Leiter Litze	AWG26/7 - AWG22/8
Durchmesser über isolation	0.90 mm - 1.40 mm
Wiederbeschaltbar	for AWG 22, AWG 23 and AWG 24 mit einem gleichen oder größeren Drahtquerschnitt
Wiederbeschaltbar	einmalig

Normen

Cat./Class	Class I
Steckerstandard	IEC 60512-99-001, IEC 60603-7-1
Verkabelungsnormen	TIA/EIA 568-x, EN 50173-1, ISO/IEC 11801

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
440071	RJ45 Modul KS-T8 Class I, toolless, geschirmt, mit Staubschutzklappe (grau)	silber	0,03 kg	12 Stk.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2021-01-26 15:05:59