

Rack-Beleuchtung


19"/1HE

mit Türpositionskontakt (optional)



1

1 19"/1HE-Leuchte mit LED, 230 oder 110-240 V



3

2

2 Türpositionskontakt TPC, gerade
3 Rahmen BL, lichtgrau

Beschreibung

Leuchte mit LED, 230 V AC, 7,2 W, 945 lm

Abmessungen: 448 x 54.5 x 26 mm

Farbe: lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)

Anschlussleitung: 2 x 0.75 mm², L = 3000 mm, schwarz, mit Aderendhülsen

Buchse: 2p., für Türpositionskontakt TPC (gerade oder abgewinkelt)


Material: PC/ABS

Schutzart: IP20/II

Befestigung: variabel; Montage in 19"-Rahmen: mittels eingebauter Schwenklaschen (werkzeuglos)

Designed für eine variable Befestigung: mittels eingebauter Schwenklaschen (werkzeuglos), magnetisch und/oder mit Schrauben.

Bild rechts: Montage des Türpositionskontakts TPC.



Anwendung

IT-Schränke und Technikräume in Rechenzentren und FT Tx-Installationen.

Allgemeine Eigenschaften

Betriebstemperatur	-20 °C - +50 °C
Lagertemperatur	-20 °C - +60 °C
Leuchtmittel	Hi Power LED
Lichtfarbe	Kaltweiß, 5600 K
Luftfeuchtigkeit	80 %
Mittlere Lebensdauer	50,000 hr

Elektrische Eigenschaften

Energieverbrauch	9 kWh/1000h
Nennleistung	7,2 W
Nennstrom	0,080 A

Lieferumfang

Leuchte, einzeln verpackt, mit Befestigungsmaterial und Installationsanleitung.

Normen

CE zertifiziert	Ja
Energieeffizienzklasse	A
Richtlinien	2014/35/EU and 2014/30/EU (alle Typen)

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe	Normalspannung	Gewicht [kg]
280504	LED 19" 1U 230V / 7.2W S DC 3m GR	lichtgrau	AC 230 V	0,48 kg
280505	LED 19" 1U 230V / 7.2W S DC 3m BK	schwarz	AC 230 V	0,48 kg
280510	Rahmenblende 19" grau	lichtgrau		0,1 kg
280509	TPC 230V 1.5m ST BK	schwarz	AC 230 V	0,2 kg
280511	Rahmenblende 19" schwarz	schwarz		0,1 kg