

Rackverlichting


19"/1U

met deurcontact (optioneel)



1

1 19"/1U verlichting met LED, 230 of 110-240 V



3

2

2 Contact voor deurpositie TPC, recht
3 Blindplaat BL, licht grijs

Beschrijving

Verlichting met LED, AC 230 V, 7.2 W, 945 lm

Afmetingen: 448 x 54.5 x 26 mm

Kleur: licht grijs (RAL 7035) or zwart (RAL 9005)

Aansluitkabel: 2 x 0.75 mm², L = 3000 mm, zwart, vrije uiteinden met eindhuizen

Stekkerbussen: 2p., voor contact voor deurpositie TPC (recht of gehoekt)


Materiaal: PC/ABS

Beschermingsgraad: IP20/II

Bevestiging: variabel; montage in een 19" raam: via ingebouwde zwenksteunen (zonder gereedschap)

Ontworpen voor variabele montage: via ingebouwde zwenksteunen (zonder gereedschap), magnetisch en/of met schroeven.

Rechterafbeelding: montage van het contact voor deurpositie TPC.



Toepassing

IT-racks en technische ruimtes in datacentra en FTTx-installaties.

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-20 °C - +50 °C
Gemiddelde levensduur	50,000 hr
Lamp	Hi Power LED
Lichtgevende kleur	Wit, 5600 K
Luchtvochtigheid	80 %
Opslagtemperatuur	-20 °C - +60 °C

Elektrische eigenschappen

Energieverbruik	7,2 W
Energieverbruik	9 kWh/1000h
Stroom	0,080 A

Leveringsomvang

Verlichting, individueel verpakt, met bevestigingsmateriaal en installatie-instructies.

Normen / Standards

CE gecertificeerd	Yes
Energie-efficiëntieklasse	A
Richtlijnen	2014/35/EU and 2014/30/EU (valable pour tous les types)

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur	Normal voltage AC	Gewicht [kg]
280504	LED 19" 1U 230V / 7.2W S DC 3m GR	lichtgrijs	AC 230 V	0,48 kg
280505	LED 19" 1U 230V / 7.2W S DC 3m BK	zwart	AC 230 V	0,48 kg
280510	BL 19" 1U Frame GR	lichtgrijs		0,1 kg
280509	TPC 230V 1.5m ST BK	zwart	AC 230 V	0,2 kg
280511	BL 19" 1U Frame BK	zwart		0,1 kg

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2021-01-22 11:00:46