

Panel de parcheo OV-S de FO

19"/1U, Caja de empalme OV-S, G50/125 OM3

con adaptadores y pigtails



Caja de empalme para fibra óptica OV-S, 19"/1U, extraíble. Ejemplo de configuración con 24 adaptadores LCD y 48 pigtails.

Description

Para la terminación de cables de fibra óptica – máximo de 96 fibras.
Equipado con adaptadores de FO, listos para empalme con pigtails preparados (de 2m, código de color: IEC 60304).

Propiedades generales

Capacidad	hasta 96 fibras
Carcasa	chapa de metal, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 pasos, máximo 50 mm)
Color (frente)	similar a RAL 7035, similar a RAL 9005 o acero inoxidable
Dimensiones	19"/1U
Entrada de cable	En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario
Impreso	números (en serigrafía) en la placa
Manejo de tensión	con conector glándula roscado

Propiedades ópticas

Tipo de fibra	G50/125 OM3
---------------	-------------

Propiedades mecánicas

Adaptadores	SCD, LCD, LCQ, LSH Coloured Polymer housings or ST metal housings, ceramic sleeves
-------------	--

Forma de suministro

Caja de empalme con

- dos entradas rectas para cable
- una glándula atornillable M20
- pigtails coloreados con reporte de medición
- adaptadores para fibra sujetos con tornillos
- bandejas de empalme con cubierta
- Soporte de empalme para 12 protectores de empalme de engaste

No incluye protección de empalme

Versions

Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Adapter orientation	Dimensiones exteriores	Pigtails	Clase de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
41546800ZY	Caja de empalme OV-S 2xLCD, OM3	gris claro	2	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	4 x LC	OM3	2,5 kg	1 pza.



Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Adapter orientation	Dimensiones exteriores	Pigtails	Clase de fibra	Peso (kg)	Unidad de embalaje
41546900ZY	Caja de empalme OV-S 4xLCD, OM3	gris claro	4	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	8 x LC	OM3	2,5 kg	1 pza.
41533600ZY	Caja de empalme OV-S 6xLCD, OM3	negro	6	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OM3	2,5 kg	1 pza.
41521200ZY	Caja de empalme OV-S 6xLCD, OM3	gris claro	6	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OM3	3 kg	1 pza.
41535900ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD, OM3	negro	12	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM3	3,1 kg	1 pza.
41544700ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD, OM3	negro	12	LCD	turquesa	angled	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM3	2,8 kg	1 pza.
41521600ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD, OM3	gris claro	12	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM3	3 kg	1 pza.
41536100ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCD, OM3	negro	24	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM3	2,8 kg	1 pza.
41522000ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCD, OM3	gris claro	24	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM3	3 kg	1 pza.
41545300ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCQ, OM3	negro	12	LCQ	turquesa	angled	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM3	2,5 kg	1 pza.
41538100ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCQ, OM3	negro	24	LCQ	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	96 x LC	OM3	2,5 kg	1 pza.
41529800ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCQ, OM3	gris claro	24	LCQ	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	96 x LC	OM3	2,5 kg	1 pza.
41546600ZY	Caja de empalme OV-S 2xSCD, OM3	gris claro	2	SCD	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	4 x SC	OM3	2,5 kg	1 pza.
41546700ZY	Caja de empalme OV-S 4xSCD, OM3	gris claro	4	SCD	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	8 x LC	OM3	2,5 kg	1 pza.
41533300ZY	Caja de empalme OV-S 6xSCD, OM3	negro	6	SCD	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x SC	OM3	2,5 kg	1 pza.
41522400ZY	Caja de empalme OV-S 6xSCD, OM3	gris claro	6	SCD	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x SC	OM3	3 kg	1 pza.
41533400ZY	Caja de empalme OV-S 12xSCD, OM3	negro	12	SCD	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC	OM3	2,5 kg	1 pza.
41522800ZY	Caja de empalme OV-S 12xSCD, OM3	gris claro	12	SCD	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC	OM3	3 kg	1 pza.
41537000ZY	Caja de empalme OV-S 24xSCD, OM3	negro	24	SCD	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC	OM3	3,4 kg	1 pza.
41523200ZY	Caja de empalme OV-S 24xSCD, OM3	gris claro	24	SCD	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC	OM3	3 kg	1 pza.
41537400ZY	Caja de empalme OV-S 6xLSH, OM3	negro	6	LSH	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	6 x LSH	OM3	2,5 kg	1 pza.
41531400ZY	Caja de empalme OV-S 6xLSH, OM3	gris claro	6	LSH	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	6 x LSH	OM3	2,5 kg	1 pza.
41537700ZY	Caja de empalme OV-S 12xLSH, OM3	negro	12	LSH	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LSH	OM3	2,6 kg	1 pza.



Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Adapter orientation	Dimensiones exteriores	Pigtails	Clase de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
41531600ZY	Caja de empalme OV-S 12xLSH, OM3	gris claro	12	LSH	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LSH	OM3	2,6 kg	1 pza.
41538000ZY	Caja de empalme OV-S 24xLSH, OM3	negro	24	LSH	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LSH	OM3	2,8 kg	1 pza.
41531800ZY	Caja de empalme OV-S 24xLSH, OM3	gris claro	24	LSH	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LSH	OM3	2,8 kg	1 pza.
41534600ZY	Caja de empalme OV-S 6xST, OM3	negro	6	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	6 x ST	OM3	2,2 kg	1 pza.
41523600ZY	Caja de empalme OV-S 6xST, OM3	gris claro	6	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	6 x ST	OM3	2,5 kg	1 pza.
41535200ZY	Caja de empalme OV-S 12xST, OM3	negro	12	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x ST	OM3	2,5 kg	1 pza.
41524000ZY	Caja de empalme OV-S 12xST, OM3	gris claro	12	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x ST	OM3	2,5 kg	1 pza.
41535500ZY	Caja de empalme OV-S 24xST, OM3	negro	24	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x ST	OM3	2,8 kg	1 pza.
41524400ZY	Caja de empalme OV-S 24xST, OM3	gris claro	24	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x ST	OM3	2,8 kg	1 pza.

Variantes sobre pedido.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:41